



标识和标签 > 可打印套管 > Continuous Tube, Low Fire Hazard HX-CT



可打印套管类型: **连续**

可打印套管等级: **低火灾隐患**

收缩率: 2:1

主要产品颜色: **蓝色**

原始内径（最小值）: 3.2 mm [.125 in]

[所有 Continuous Tube, Low Fire Hazard HX-CT \(50\)](#)

产品特性

产品类型特性

|         |       |
|---------|-------|
| 可打印套管类型 | 连续    |
| 可打印套管等级 | 低火灾隐患 |

主体特性

|        |     |
|--------|-----|
| 收缩率    | 2:1 |
| 主要产品颜色 | 蓝色  |

尺寸

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| 原始内径（最小值）  | 3.2 mm [.125 in]              |
| 收缩后内径（最大值） | 1.6 mm [.063 in]              |
| 兼容电缆直径范围   | 1.57 – 2.54 mm [.062 – .1 in] |

使用环境

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 工组温度范围 | -40 – 105 °C [-40 – 221 °F] |
|--------|-----------------------------|

打印机/标签特性

|       |     |
|-------|-----|
| 打印机类型 | 热转印 |
|-------|-----|

包装特性

|      |    |
|------|----|
| 封装数量 | 50 |
|------|----|



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-2186576-1  
T7112DS-PRINTER



TE 产品编号 1-2186527-1  
T2212-PRINTER




TE 产品编号 1-2186577-1  
T7112DS-SWARE-PRINTER



TE 产品编号 EC9926-000  
PRINTER-UNIVERSAL-REEL-HOLDER

该系列中的其他产品 | [HX-CT](#)



可打印套管(50)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-D48-ST273  
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号CAT-D487-W416  
Wedgelocks: DEUTSCH DT




TE 产品编号DT06-2S  
PLG, 2P, GRY, N



TE 产品编号DT04-2P  
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号114017-ZZ  
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT



TE 产品编号281934-2  
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172  
AMP SUPERSEAL 1.5MM, 连接器壳体

文档

产品图纸

[HX-CT-50M-3.2-OUT-6](#)

英文版本

数据表/目录页

[Printable Continuous Tubing](#)

英文版本

[Cable Identification Product Shelf Life](#)

英文版本

产品规格

[产品规格](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书 \(非美国\)](#)

英文版本



ES0268-000

Continuous, Low Fire Hazard, 2:1, Blue, 3.2 mm [.125 in] Expanded Inside, Shrinks To 1.6 mm [.063 in], HX-CT, Printable Tubing

