



TMS-CT

TE 内部编号 ES1456-000

Continuous, 2:1, Clear, 9.5 mm [.374 in] Expanded Inside, Shrinks To 4.75 mm [.189 in], -55 – 150 °C [-67 – 302 °F], TMS-CT, Printable Tubing

[在 TE 官网查看>](#)

标识和标签 > 可打印套管 > 防务级连续套管 TMS-CT



可打印套管类型: **连续**

收缩率: 2:1

主要产品颜色: **透明**

原始内径（最小值）: 9.5 mm [.374 in]

收缩后内径（最大值): 4.75 mm [.189 in]

[所有 防务级连续套管 TMS-CT \(76\)](#)

产品特性

产品类型特性

可打印套管类型	连续
---------	----

主体特性

收缩率	2:1
主要产品颜色	透明

尺寸

原始内径（最小值）	9.5 mm[.374 in]
收缩后内径（最大值)	4.75 mm[.189 in]
兼容电缆直径范围	3.5 – 5.1 mm[.138 – .201 in]

使用环境


工组温度范围	-55 – 150 °C[-67 – 302 °F]
--------	----------------------------

包装特性

封装数量	50
------	----

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)





欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 EC9926-000
PRINTER-UNIVERSAL-REEL-HOLDER



TE 产品编号 EL7664-000
TMS-CT-50M-3/8-OUT-9

该系列中的其他产品 | TMS-CT



可打印套管(76)

文档



[TMS-CCUV-CT-50M-4-OUT-X](#)

英文版本

[数据表/目录页](#)

[Printable Continuous Tubing](#)

英文版本

[TMS-CCUV-CT](#)

英文版本

[Cable Identification Product Shelf Life](#)

英文版本

[工艺规范](#)

英文版本