

ES3167-000

✓ 有效

TE 内部编号 ES3167-000

Cold Applied Energised Installation, ≤ 35 kV, Insulator Cover, Double PIN, 6 – 795 AWG/kcmil Conductor, Wildlife Protection Covers

[在 TE 官网查看>](#)



能源和电力产品 > 避雷器、绝缘子与绝缘产品 > 电气绝缘子外壳和附件 > 电力线路鸟类保护装置



产品供货情况: 全球

安装技术: 冷缩带电安装

电压等级: ≤ 35 kV

LV/MV 绝缘保护罩产品类型: 绝缘子外壳

兼容设备: 双插针

[所有 电力线路鸟类保护装置 \(41\)](#)

产品特性

产品类型特性

安装技术	冷缩带电安装
LV/MV 绝缘保护罩产品类型	绝缘子外壳
绝缘体类型/ANSI	55-5,55-6,55-7,56-1,56-2,56-3

电气特征

电压等级	≤ 35 kV
------	---------

主体特性

主要产品颜色	灰色
绝缘子材料	陶瓷
主要产品材料	交联聚烯烃

尺寸

绝缘覆盖	1066.8 mm[42 in]
兼容导体直径范围	6 – 795 AWG/kcmil

使用环境

工组温度范围	0 – 105 °C
--------	------------

操作/应用

电源元件应用类型	开销
----------	----



兼容设备

双插针

产品供货情况

产品供货情况	全球
--------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 超过限值的SVHC： UV-326 (.25% in Component Part) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。阅读并明了所有安全措施 前切勿搬动。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



文档



BCIC+G-SMPIN-795(B6)

英文版本

数据表/目录页

RAYCHEM DEAD END RAPTOR COVERS BCIC/BCAC

英文版本