




热缩管



热缩管产品类型: 热缩管

主要产品颜色: 橙色

收缩率: 3:1

墙面类型: 双壁

收缩后内径 (最大值): 6 mm [.236 in]

产品特性

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管
墙面类型	双壁

电气特征

工作电压 (最大值)	1 kV
------------	------

主体特性

流体类型	(ATF) 自动变速器油, 制动液, 发动机冷却液, 发动机油, 挡风玻璃清洗液, 柴油, 洗车液, 电池用酸
主要产品颜色	橙色
收缩率	3:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	柔性

尺寸

恢复的壁厚 (标称)	2.25 mm[.089 in]
产品长度	1220 mm[48 in]
恢复的壁厚 (公差)	.5 mm[.02 in]
收缩后内径 (最大值)	6 mm[.236 in]
原始内径 (最小值)	19 mm[.748 in]



使用环境

电阻属性	溅湿保护
收缩温度（最小值）	60 °C
热缩管易燃性类型	高阻燃性
工组温度范围	-40 – 105 °C
收缩温度	90 °C

操作/应用

机械阻力	应力消除, 机械损害, 液体
------	----------------

产品供货情况

适用区域	全球
------	----

包装特性

封装方法	袋和盒
------	-----

其他

产品来源	捷克共和国
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235） 超过限值的SVHC： DBMC (5% in Liner) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。阅读并明了所有安全措施 前切勿搬动。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物



品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



TE 产品编号 EG1114-000
CV1981-ST-230V1600W-EU


该系列中的其他产品 | RAYCHEM VOLINSU EVDW



双壁热缩管(8)



橙色热缩管(8)



热缩管(8)


客户还购买了



TE 产品编号04-1208-0082
MT2A-30E-14-10K-C1



TE 产品编号ES43482001
EVDW-40/13-3-STK



TE 产品编号968265-1
32POS MQS REC




TE 产品编号7-1393114-8
KUHP-11D51-24=KU



TE 产品编号TAD14745101-002
M12D4-MS-MS-PUR TYPE C GREEN-1.0M



TE 产品编号ES53774001
EVDW-12/4-3-SP



TE 产品编号929053-1
MQS ABDEKA M.HEB32P



TE 产品编号1924579-3
PIN CONTACT WIRE TO WIRE NICKER

EVDW-19/6-3-STK

Heat Shrink Tubing, Orange, 3:1, Dual Wall, Shrinks To 6 mm [.236 in], Irradiated Modified Polyolefin, RAYCHEM VOLINSU EVDW





TE 产品编号ES43472001
EVDW-24/8-3-STK

TE 产品编号655498-1
SERVICE TOOL STANDARD TERMI
POINT

文档

EVDW-19/6-3-STK

英文版本

数据表/目录页

EVDW data sheet

德语

EVDW data sheet

EVDW data sheet

EVDW data sheet

EVDW data sheet

英文版本

EVDW data sheet

法语

EVDW data sheet

日语

应用规格

英文版本