

ES6506-000

✓ 有效

TE 内部编号 ES6506-000

Station, 255 mm Height, 40 kA Short Circuit Current, 658 mm [25.906 in] Creepage, 1.2 C Qrs, 18 kV Voltage (Ur), Lightning Arresters & Surge Arresters

[在 TE 官网查看>](#)



能源和电力产品 > 避雷器、绝缘子与绝缘产品 > 避雷器



电源元件应用类型: 站

产品供货情况: 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲

悬臂强度 - SSL: 2.5 kN

产品高度: 255 mm

残留电压（标称电流）: 49.5 kV

产品特性

电气特征

电源元件电压等级	高电压
脉冲电压 1.2/50µs（正极）	216 kV
放电电流（标称）	10 kA
残留电压（标称电流）	49.5 kV
短路电流	40 kA
连续工作电压 (Uc)	14.4 kV
Qrs	1.2 C
额定电压 (Ur)	18 kV

主体特性

主要产品颜色	灰色
--------	----

机械附件

悬臂强度 - SSL	2.5 kN
------------	--------

尺寸

产品重量	4 kg
产品高度	255 mm
漏电距离	658 mm[25.906 in]

操作/应用



电源元件应用类型	站
----------	---




产品供货情况

产品供货情况	亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲
--------	----------------------------------

配套部件

 TE 产品编号 ED7899-000 BOW-L6 PAA 30X80 STEM	 TE 产品编号 ED7903-000 BOW-E5 PAA CLAMP DIA 35
---	--

客户还购买了

 TE 产品编号ES7148-000 PCA3E96L21E2M7-123	 TE 产品编号ES4541-000 PBA254L5E2M7-073	 TE 产品编号ES6208-000 PCA3E96L5E2M8-123	 TE 产品编号ES5337-000 PBA236L21E2M7-036
 TE 产品编号ES3696-000 PCA2E54L21E2M7-073	 TE 产品编号ER3328-000 PBA121L5E2M7-024	 TE 产品编号CJ2983-000 BOW-I-SC13	 TE 产品编号A13980-000 IDP-TMS-RJS-RIBN-4RPSCE
 TE 产品编号536002-000 IDP-T208M-RIBBON	 TE 产品编号CH6478-000 BOW-M8 POLYFIBRE 3 M12 KT		

文档

- 产品图纸
- [I-PAA018L0E0M0-024](#)
- 英文版本



[数据表/目录页](#)

[BOWTHORPE EMP MCA/MDA SURGE ARRESTERS \(IEC\)](#)

英文版本

[PAA018_24_07_24_IEC](#)

英文版本