

ET1075-000

✓ 有效

TE 内部编号 ET1075-000
2 Cables, 220.6 mm [8.68 in] Bolt Hole Centers, 138 mm [5.43 in]
Height (Installed), 2 x M12 Bolt Size, Hardware, Grounding &
Mounting
[在 TE 官网查看>](#)



能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 硬件、接地和安装 > 采用 V0 级阻燃聚合物制成的电缆固定夹



要安装的电缆数: 2
兼容电缆直径范围: 75 – 89 mm [2.95 – 3.5 in]
螺栓孔中心: 220.6 mm [8.68 in]
高度（已安装）: 138 mm [5.43 in]
螺栓尺寸: 2 x M12

[所有 采用 V0 级阻燃聚合物制成的电缆固定夹 \(137\)](#)

产品特性

结构特性

要安装的电缆数	2
---------	---

主体特性

螺栓孔中心	220.6 mm[8.68 in]
-------	-------------------

机械附件

安装选项	平面安装 - 不锈钢
------	------------

尺寸

兼容电缆直径范围	75 – 89 mm[2.95 – 3.5 in]
高度（已安装）	138 mm[5.43 in]
螺栓尺寸	2 x M12

产品供货情况

产品供货情况	全球
--------	----

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核



中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

 TE 产品编号 CAT-RSTI 屏蔽式可分离连接器 1250 A	 TE 产品编号 CAT-CST 冷缩终端	 TE 产品编号 CAT-ELB Loadbreak Elbow: 200A, 15 and 25 kV	 TE 产品编号 CAT-OHVT-G 高压终端：户外、干式
 TE 产品编号 CAT-OXSU 热收缩户外终端套件	 TE 产品编号 CAT-RPIT Raychem 插接式终端	 TE 产品编号 CAT-OHVT-C 高压终端：户外、复合	 TE 产品编号 CAT-IXSU Heat Shrink Terminations: 1C/3C, Indoor



文档

产品图纸

CCD75-89-FM

英文版本

数据表/目录页

TE's RAYCHEM CABLE CLEATS

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本