HEX40-AC-45-23-A13-2 ✔ 有效

RAYCHEM

TE 内部编号 F00708-000

Screened, Backshell, Aluminum Alloy, 45°, Shell Size 23, Ferrule / HexaShield Termination

在 TE 官网查看>

连接器 > 连接器附件 > 连接器后盖

连接器后盖产品种类: **筛选**

连接器后盖产品类型: **尾附件**

主要产品材料: **铝合金**

主体方向: **45°**

与连接器外壳尺寸兼容: **23**

产品特性

产品类型特性

连接器后盖产品种类	筛选
连接器后盖产品类型	尾附件
可密封	是
端接器件类型	HexaShield, 插针

主体特性

主要产品材料	铝合金

壳体特性

主体方向	45°
与连接器形状兼容	圆形

操作/应用

与连接器外壳尺寸兼容	23

行业标准

连接器详细规格编号	MIL-DTL-38999

其他

连接器接口规格	MIL-DTL-38999 系列 III 和 IV

产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年6月（241） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 超过限值的SVHC： Pb (.3% in BODY & NUT) **物品安全使用说明：** 使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

客户还购买了



TE 产品编号930607-000
HEXA6-AC-00-02-A18-1



TE 产品编号600924-000
HEXA6-AC-00-02-A25-1

TE 产品编号277152-2
TERMINAL,COPALUM R 2/0 3/8

TE 产品编号ZPF000000000001233
097-0165-12

TE 产品编号CU3031-000
D-200-89

TE 产品编号CU1642-000
D-200-0234-RT

TE 产品编号012481-000
HEX40-AC-90-13-A3-C

TE 产品编号ZPF000000000139630
797-8001-03

TE 产品编号992021-000
RTD-50-M-00-H

文档

产品图纸

HEX40-AC-45-23-A13-2

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_F00708-000_O.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_F00708-000_O.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_F00708-000_O.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意**使用条款**。

数据表/目录页

HexaShield High Performance Adapters

英文版本

产品规格

Braid termination using a Tinel Lock Ring installed using a resistance heater.

法语

Braid termination using a Tinel Lock Ring installed using a resistance heater.

英文版本

PERFORMANCE SPECIFICATION Tinel-Lock Rings, Heat Recoverable for Braid Termination

英文版本

ASSEMBLY GUIDE for Tinel -Lock Rings, Heat Recoverable for Braid Temination

英文版本

产品规格

英文版本