




能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 电源电缆端盖 > 102L 热缩端盖



产品供货情况: 欧洲、中东和非洲

粘合剂涂层: 带有

原始内径（最小值）: 57 mm

灵活性: 半刚性

收缩后内径（最大值): 25.5 mm

[所有 102L 热缩端盖 \(42\)](#)

产品特性

产品类型特性

安装技术	热收缩
涂层种类	螺旋
粘合剂涂层	带有

电气特征

电压等级	≤ 1 kV
------	--------

主体特性

收缩率	> 2:1
主要产品颜色	黑色
主要产品材料	交联聚烯烃
灵活性	半刚性

尺寸

热缩后壁厚（最大值）（主体）	3.56 mm
原始内径（最小值）	57 mm
收缩后内径（最大值）	25.5 mm

使用环境

可燃性性能	非阻燃
-------	-----



流体阻力类型	变压器油
环境阻力	湿度, 雨, 风化

操作/应用

机械阻力	抗机械冲击
紫外线稳定型	是
获得船舶-海洋-造船认证	是

行业标准

与已批准的标准产品兼容	HD631.2, IEC 62329-3
-------------	----------------------

产品供货情况

产品供货情况	欧洲、中东和非洲
--------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 CY1838-000
EPKT-0005-BE01



TE 产品编号 D90123-064
GUST-12/150-240/1200



TE 产品编号 CY1839-000
EPKT-0015-BE06

该系列中的其他产品 | RAYCHEM 102L



电源电缆端盖(42)

客户还购买了



TE 产品编号BM5710N002
102L033-R05/S(S25)



TE 产品编号CY8277-000
LJSM-B-4X035-150



TE 产品编号F01045-005
MXSU-12D/1XU-3SB



TE 产品编号CM0012-005
RSTI-5854



TE 产品编号CU3672-000
BSLB-4/16



TE 产品编号576842-000
HMY-700-GC1500

TE 产品编号845394-000
BAV-C7Z-GD590

TE 产品编号520770-000
BAV-C5Z-GD375

TE 产品编号842538-000
GURO-SR-20/38

TE 产品编号CJ1959-044
MXSU-12E/1XU-3SB



文档

产品图纸
102C025/244(S10)
英文版本

使用说明书
使用说明书（非美国）
英文版本