

55LF0114-26-2

✓ 有效

RAYCHEM

TE 内部编号 F37498-000

600 V, Silver-Coated High Strength Copper Alloy, 26 AWG, -65 – 200 °C, Hook Up Wire

[在 TE 官网查看>](#)



线缆 > 连接线 > General Purpose Hookup Wire: Ultra Low Fluoride Wire



电缆类型: 规格 55

工作电压: 600 V

线缆绝缘材料: 辐照交联改性 ETFE 聚合物

导体材料: 镀银高强度铜合金

线径: 26 AWG

[所有 General Purpose Hookup Wire: Ultra Low Fluoride Wire \(9\)](#)

产品特性

结构特性

股数	19
导体数量	1

电气特征

工作电压	600 V
------	-------

主体特性

线缆绝缘材料	辐照交联改性 ETFE 聚合物
导体材料	镀银高强度铜合金
电线颜色（基准）	红色

尺寸

	.032 in
股尺寸	38 AWG
导体直径范围	4.57 mm[.18 in]
线径	26 AWG

使用环境

电缆类型	规格 55
工组温度范围	-65 – 200 °C



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 D17660-000
[D-200-82](#)

客户还购买了

TE 产品编号9242833001
[99M0111-24-0](#)

TE 产品编号CAT-55LF-HW
General Purpose Hookup Wire: Ultra Low Fluoride Wire

TE 产品编号NB-PTCO-151
[Pt1000, 2.0x5.0, Class T, PTFD102T1A0](#)

TE 产品编号GA10K4A1A
[DISCRETE 10K OHMS,+/-0.1C FROM 0C TO 70C](#)



TE 产品编号2-320553-2
PIDG R 22-16 COMM 22-18 MIL 4

TE 产品编号5-1532019-0
095-0573-0224=MCJB2-10PS



TE 产品编号1577622-1
TERMINAL, PEEK PIDG STRATO, 20AWG



TE 产品编号1734327-2
MINI USB, TYPE A, R/A, SMT



TE 产品编号2301997-7
RJ45 JACK INT.MAG. 1GB LED 2X1

文档

产品图纸

55LF0114-26-2

英文版本

数据表/目录页

1654025_Sec9_SPEC55

英文版本

Raychem Wire and Cable Quick Reference Guide

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本