

DWP-125-1/4-2-150MM

✓ 有效

RAYCHEM | RAYCHEM DWP-125

TE 内部编号 F70712-000

Heat Shrink Tubing, Red, 3:1, Dual Wall, Shrinks To 2.03 mm [.08 in],
Crosslinked Polyolefin, 6.35 mm [.25 in] Expanded Inside,
RAYCHEM DWP-125

[在 TE 官网查看>](#)



热缩管 > DWP-125 热缩管



热缩管产品类型: **热缩管**

主要产品颜色: **红色**

墙面类型: **双壁**

原始内径（最小值）: 6.35 mm [.25 in]

收缩后内径（最大值): 2.03 mm [.08 in]

[所有 DWP-125 热缩管 \(87\)](#)

产品特性

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管
墙面类型	双壁

主体特性

流体类型	制动液, 水, 润滑油, 液压油
主要产品颜色	红色
收缩率	3:1
主要产品材料	交联聚烯烃
灵活性	半柔性

尺寸

恢复的壁厚（标称）	1.45 mm[.057 in]
产品长度	150 mm[5.905 in]
原始内径（最小值）	6.35 mm[.25 in]
收缩后内径（最大值）	2.03 mm[.08 in]
热缩管尺寸范围	2 – 6.4 mm[.08 – .25 in]

使用环境

电阻属性	湿度
收缩温度（最小值）	80 °C



热缩管易燃性类型	阻燃
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]
收缩温度	125 °C

操作/应用

机械阻力	机械损害, 液体
------	----------

产品供货情况

适用区域	全球
------	----

包装特性

封装方法	Box
------	-----

其他

符合低释气要求	否
产品来源	捷克共和国

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900 ppm.
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

TE 产品编号 955018-000
CLTEQ-M105-TUNNEL-OVEN

TE 产品编号 2326489-1
MODEL 105 TUNNEL OVEN, 36" ENTRY, STAND

该系列中的其他产品 | RAYCHEM DWP-125

双壁热缩管(86)

热缩管(87)

客户还购买了

TE 产品编号52430-3
TERMINAL,PIDG SPR SPD 12-10 6

TE 产品编号55845-1
#8 PRE-INSUL SEALED SPLICE

TE 产品编号3-644426-7
07P MTA100 CONN ASSY W/O#5

TE 产品编号1776695-1
Strain Relief, D5200, Dynamic

TE 产品编号1986185-1
Strain Relief,6 Posn,D5200 Dynamic. 2

TE 产品编号1986186-1
Strain Relief,20 Posn,D3000 Dynamic, 2

TE 产品编号2333393-7
QSFP 25GIG 30AWG 3 METER

TE 产品编号1-2373376-0
10P,2MM,SHRD HDR,DRVT,SMD,0.1 AU,TB



文档

产品图纸

DWP-125-1/4-2-150MM

英文版本

数据表/目录页

Selecting_Correct_Tubing_1216

英文版本

Application Tooling for Raychem Heat Shrink Product

英文版本

Measuring_Single_Wall_Tubing

英文版本

DWP-125 Pages from 9-1773447-9

英文版本

Flexible, Flame-Retardant, Adhesive-lined, Polyolefin Heat-Shrinkable Tubing

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本