




连接器 > 连接器附件 > 连接器硬件



硬件附件功能: **安装**

连接器硬件附件类型: **接地块**

工作温度（最大值）: 125 °C [257 °F]

工组温度范围: -65 – 125 °C [-85 – 257 °F]

产品特性

产品类型特性

硬件附件功能	安装
连接器硬件附件类型	接地块

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 513319-000
[MTC100Q-SH2-P22](#)


客户还购买了



TE 产品编号650072-000
[D-436-42](#)



TE 产品编号Y6462-242-22341000
[CONT SOC ASSY](#)



TE 产品编号513319-000
[MTC100Q-SH2-P22](#)



TE 产品编号258215-000
[MTCP-122-20S1](#)




TE 产品编号289421-000
[D-150-0230](#)




TE 产品编号55944-1
[TERM,COPALUM NARROW 2/0AL 3/8](#)




TE 产品编号YDIV46E15-18SAC009
[PLUG ASSY](#)



TE 产品编号CJ1039N001
[S200-2-9020CS2904](#)



TE 产品编号E32454N001
[S200-4-00CS2904](#)



TE 产品编号213408-1
[ASSY,PLUG,15 POS,WIRE INTEGR.](#)

文档



产品图纸

CHA-0308

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_F94336-000_G.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_F94336-000_G.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_F94336-000_G.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

MTC Quick-Disconnect Connectors with Removable Contacts

英文版本