



传感器 > 温度传感器 > NTC 传感器 > NTC 热敏电阻



NTC 传感器类型: NTC 热敏电阻

引线长度: 56 mm [2.205 in]

电阻 (25°C): 10 kΩ

25°C 时的电阻偏差: ± .88 %

公差 β 值: ±.5 %

产品特性

产品类型特性

NTC 传感器类型	NTC 热敏电阻
25°C 时的电阻偏差	± .88 %
公差 β 值	±.5 %

尺寸

引线长度	56 mm[2.205 in]
------	-----------------

使用环境

电阻 (25°C)	10 kΩ
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC



卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-NTC0065
Thermistor Probe — Micro BetaCHIP (MCD)

TE 产品编号 GA10K3MRBD1
MBD PROBE, 10K @25C, 0.2 FROM 0 TO 70

客户还购买了

TE 产品编号D98213-000
T1K-165051-25-9

TE 产品编号5-147377-6
60 SYS50 SMT HDR DR SHD SN

TE 产品编号338070-4
MICRO-MATCH FEM.SE

TE 产品编号1-1622820-3
3520 18R 5%


TE 产品编号1624250-7
CGS SL1 R051 5% TAPED

TE 产品编号1676470-2
RN 0805 97K6 0.1% 10PPM 1KRL

TE 产品编号7-1879214-6
CPF 0402 2K26 0.1% 25PPM 1K RL

TE 产品编号1-5145154-2
CONNECTOR, 60 DUAL POSITION, .





TE 产品编号5536607-1

[2MM FB,ASY,008,PWR,REC,SL,2.73](#)



TE 产品编号1623934-9

[ZEROHM 0207 STEEL RL](#)

文档

- 数据表/目录页
- [MRBD_10K3MRBD1](#)
- 英文版本