



能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 接头和拼接件 > 冷缩可拆卸接头



安装技术: 冷应用

产品供货情况: 美洲

安装说明: 英语

接头和拼接件产品类型: 可拆换接头

电压等级: ≤ 15 kV

[所有 冷缩可拆卸接头 \(21\)](#)

产品特性

产品类型特性

涂层种类	涂色
材料系统	硅胶
保存期限	2 年
电缆密封方法	胶泥
接头连接器类型	机械
粘合剂涂层	不带
电源元件选项	包含机械式接管
安装技术	冷应用
接头和拼接件产品类型	可拆换接头
电缆屏蔽种类	FS, 同心零线, 胶带

结构特性

芯数	1
----	---

电气特征

电压等级	≤ 15 kV
------	---------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----



灵活性	半柔性
绝缘材料	硅橡胶

尺寸

长度（已安装）	610 mm[24 in]
兼容的绝缘直径范围	17.5 – 30.5 mm[.69 – 1.2 in]
兼容导体直径范围	9.6 – 20.7 mm[.376 – .813 in]
护套外径	38.1 mm[1.5 in]

行业标准

与已批准的标准产品兼容	EDR-5582, IEEE 386
-------------	--------------------

产品供货情况

产品供货情况	美洲
--------	----

包装特性

封装数量	1
封装方法	Cardbox

其他

产品使用	电源电缆
安装说明	英语

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (80% in Component Part) Pb (3.5% in 3441353) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-CRSM
用于电缆维修的拉链套管



TE 产品编号 CAT-BSM
机械式接管和维修套管

该系列中的其他产品 | RAYCHEM CSJD



接头和拼接件(21)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N



文档

产品图纸

[CSJD-1521-C2](#)

英文版本

数据表/目录页

[Cold Shrink Disconnectable Joint](#)

英文版本

[COLD SHRINK DISCONNECTABLE JOINTS \(CSJD\)](#)

英文版本