

HD16-6-12S-B010

✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH HD, DEUTSCH HD10

TE 内部编号 HD16-6-12S-B010

6 Position Housing, Housing for Female Terminals, Wire-to-Wire, Sealable, Gray, Wire & Cable, Power, Cable Mount (Free-Hanging), Hybrid

[在 TE 官网查看>](#)



Automotive Parts > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > DEUTSCH HD10 Housings



位数: 6

连接器和壳体类型: 母端子护套

接合插针直径: 2.4 mm [.094 in]

连接器系统: 线到线

可密封: 是

[所有 DEUTSCH HD10 Housings \(53\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	圆形
连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到线
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

空白孔位	0
连接器修改	带有耦合环
位数	6

电气特征

工作电压	250 VDC
标称电压架构	12 V, 24 V

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	灰色



接触件特性

端子大小	尺寸 12
端子类型	插座
接合插针直径	2.4 mm[.094 in]
端子额定电流（最大值）	25 A

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	否
接合对准类型	极化肋
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PA GF
------	-------

尺寸

兼容的绝缘直径范围	3.4 – 4.3 mm[.134 – .17 in]
产品宽度	36.9 mm[1.45 in]
产品长度	36.9 mm[1.45 in]
连接器高度	40.6 mm[1.6 in]

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

IP 等级	IP68, IP6K9K
UL 阻燃性等级	按照 UL-94 标准进行的 20 mm 火焰测试

包装特性

封装数量	1
封装方法	包装

其他

可维修	是
-----	---

能够保证连接器位置

否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	未针对中国 RoHS 符合性进行审核
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 0413-214-1205 SEALING PLUG, SIZE 12, KEYING, YEL	 TE 产品编号 HD10-6BT BOOT, 6P, PLG/REC, ST, GRY	 TE 产品编号 DT-RT1 EXT TOOL, FRONT RELEASE	 TE 产品编号 114010-ZZ EXT TOOL, SIZE 12, 12 AWG, N, YEL
 TE 产品编号 CAT-H3910-CH8172 DEUTSCH HD10 Housings	 TE 产品编号 CAT-H3910-PC1748 DEUTSCH HD10 插头防尘帽	 TE 产品编号 HD10-6BT-BK BOOT, 6P, PLG/REC, ST, BLK	



该系列中的其他产品 | DEUTSCH HD



Automotive Seals & Cavity Plugs(10)



其他汽车连接器附件(17)



汽车连接器护套(53)



汽车连接器盖帽(17)



连接器应力消除(5)


该系列中的其他产品 | DEUTSCH HD10



汽车接头(1)



汽车连接器护套(53)



汽车连接器盖帽(17)



连接器后盖(17)

客户还购买了



TE 产品编号2500005-1
SRC Pwr 60+6AG Female Recp Hsg Assy



TE 产品编号CAT-H396-CH8172
DEUTSCH HDP20 Housings



TE 产品编号SRN21
SEAL RING, CONDUIT ADAPTER, NW22



TE 产品编号DT04-2P-P004
REC, 2P, GRY, N





TE 产品编号CAT-H3910-CH8172

DEUTSCH HD10 Housings



TE 产品编号DT06-6S-P004

PLG, 6P, GRY, N



TE 产品编号CN21

CAP NUT, CONDUIT ADAPTER, NW22

TE 产品编号PF0001822

P011NT_5K1% 4.7X_68 _____ 2N

文档

产品图纸

PLG, 6P, GRY, N, DATALINK, 12

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_HD16-6-12S-B010_99_c-hd16-6-12s-b010-99.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_HD16-6-12S-B010_99_c-hd16-6-12s-b010-99.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_HD16-6-12S-B010_99_c-hd16-6-12s-b010-99.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

DEUTSCH HD10 CONNECTOR SERIES

英文版本

ICT Terminals and Connectors Catalogue

英文版本

CONNECTOR SELECTOR

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本