

HD34-24-16SN

✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH HD, DEUTSCH HD30

TE 内部编号 HD34-24-16SN

16 Position Housing, Housing for Female Terminals, Wire-to-Panel, Sealable, Wire & Cable, Power, Panel Mount, -55 – 125 °C [-67 – 257 °F], Hybrid

[在 TE 官网查看>](#)



Automotive Parts > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > DEUTSCH HD30 Housings



位数: 16

连接器和壳体类型: 母端子护套

接合插针直径: 2.4 mm [.094 in]

连接器系统: 线到面板

可密封: 是

[所有 DEUTSCH HD30 Housings \(358\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	圆形
连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到面板
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

空白孔位	0
连接器密封件代码	N 密封件
位数	16

电气特征

工作电压	250 VDC
标称电压架构	12 V, 24 V

主体特性

出线角度	180°
------	------



接触件特性

端子大小	尺寸 12
端子类型	插座
接合插针直径	2.4 mm[.094 in]
端子额定电流（最大值）	25 A

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	否
接合对准类型	极性定位槽
接合对准	带有
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

外壳材料	铝合金
------	-----

尺寸

兼容的绝缘直径范围	3.6 – 5.2 mm[.14 – .204 in]
产品宽度	47.6 mm[1.87 in]
产品长度	50.8 mm[2 in]
连接器高度	41.8 mm[1.64 in]

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

IP 等级	IP67
-------	------

包装特性

封装数量	1
封装方法	包装

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 0413-214-1205 SEALING PLUG, SIZE 12, KEYING, YEL	 TE 产品编号 62036-40 62036 HDP24 FLANGE-SEAL silicone 60shore	 TE 产品编号 1062-12-0166 SOC, SF, SIZE 12, 12-14, NI/SN	 TE 产品编号 WHDS-24-2 STRAIN RELIEF, HD30, 24SZ, RA
 TE 产品编号 WHDS-24-1 STRAIN RELIEF, HD30, 24SZ, ST	 TE 产品编号 CAT-H3930-CH8172 DEUTSCH HD30 Housings	 TE 产品编号 1062-12-0144 SOC, SF, SIZE 12, 12-14, AU/SN	 TE 产品编号 1062-12-0244 SOC, SF, SIZE 12, 10, AU/SN



TE 产品编号 1062-12-0222
SOC, SF, SIZE 12, 10, NI/NI

TE 产品编号 HD30-24BT
BOOT, 24SZ, ST, GRY

TE 产品编号 CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts

TE 产品编号 HD30-24BT-90-BK
BOOT, 24SZ, RA, BLK

TE 产品编号 CAT-H3930-M8649
Mounting Hardware for DEUTSCH
HD30 Connectors

TE 产品编号 CAT-H3930-RC8382
Receptacle Protective Caps -
DEUTSCH HD30

TE 产品编号 16-04477
GASKET, 24SZ, BLK, HD30

TE 产品编号 HD30-24BT-BK
BOOT, 24SZ, ST, BLK

该系列中的其他产品 | [DEUTSCH HD](#)

Automotive Seals & Cavity Plugs(11)

其他汽车连接器附件(11)

汽车连接器护套(359)

汽车连接器盖帽(8)

连接器应力消除(5)

该系列中的其他产品 | [DEUTSCH HD30](#)



[Automotive Seals & Cavity Plugs\(11\)](#)



[其他汽车连接器附件\(11\)](#)



[插入和拔出工具\(10\)](#)



[汽车连接器护套\(359\)](#)



[汽车连接器盖帽\(8\)](#)



[连接器密封件和盲堵\(11\)](#)



[连接器应力消除\(5\)](#)

客户还购买了



TE 产品编号112263-90
[PANEL NUT, SIZE 24, HD30](#)



TE 产品编号DT04-2P-RT25
[REC, 2P, BLK, 27K OHM RESISTOR, NI](#)



TE 产品编号CAT-H3930-CH8172
[DEUTSCH HD30 Housings](#)



TE 产品编号4-1393302-1
[V23134A0052X278-EV-CBOX](#)

文档

产品图纸

[REC, 16P, AL, N, 12, S](#)

[英文版本](#)

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_HD34-24-16SN_99.2d_dxf.zip](#)

[英文版本](#)

3D PDF

[3D](#)

下载查看

[ENG_CVM_CVM_HD34-24-16SN_99.3d_igs.zip](#)

[英文版本](#)

下载查看

[ENG_CVM_CVM_HD34-24-16SN_99.3d_stp.zip](#)

[英文版本](#)



数据表/目录页

DEUTSCH HD30 & HDP20 CONNECTOR SERIES

英文版本

ICT Terminals and Connectors Catalogue

英文版本

CONNECTOR SELECTOR

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本