

HD34-24-31ST-072

✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH HD, DEUTSCH HD30


TE 内部编号 HD34-24-31ST-072

31 Position Housing, Receptacle, Wire-to-Panel, Sealable, Wire & Cable, Power, Panel Mount, -55 – 125 °C [-67 – 257 °F], Hybrid

[在 TE 官网查看>](#)



Automotive Parts > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > DEUTSCH HD30 Housings



位数: 31

连接器和壳体类型: 母端

接合插针直径: 1.6 mm [.062 in]

连接器系统: 线到面板

可密封: 是

[所有 DEUTSCH HD30 Housings \(358\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	圆形
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到面板
可密封	是
主要锁定特性	触点固定器
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

空白孔位	0
连接器修改	螺纹适配器
连接器密封件代码	T 密封件
位数	31

电气特征



工作电压	250 VDC
------	---------

标称电压架构	12 V, 24 V
--------	------------

主体特性

出线角度	180°
------	------

接触件特性

端子大小	尺寸 16
------	-------

端子类型	插座
------	----

接合插针直径	1.6 mm[.062 in]
--------	-----------------

端子额定电流（最大值）	13 A
-------------	------

机械附件

应力消除	不带
------	----

端子位置保证	否
--------	---

接合对准类型	导柱
--------	----

接合对准	带有
------	----

连接器安装类型	面板安装
---------	------

壳体特性

外壳材料	铝合金
------	-----

尺寸

兼容的绝缘直径范围	1.4 – 3.8 mm[.055 – .15 in]
-----------	-----------------------------

产品宽度	47.6 mm[1.87 in]
------	------------------

产品长度	50.8 mm[2 in]
------	---------------

连接器高度	68.5 mm[2.7 in]
-------	-----------------

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
-----------	----------------

工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

IP 等级	IP67
-------	------

包装特性

封装数量	1
------	---



封装方法	包装
其他	
可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	未针对中国 RoHS 符合性进行审核
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (.5% in 27519579026) Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.5% in 27519579026) Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.5% in 27519579026) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-H3930-M8649
Mounting Hardware for DEUTSCH HD30 Connectors



TE 产品编号 16-04477
GASKET, 24SZ, BLK, HD30



TE 产品编号 CAT-H3930-RC8382
Receptacle Protective Caps - DEUTSCH HD30



TE 产品编号 HD30-24BT-BK
BOOT, 24SZ, ST, BLK



TE 产品编号 1062-14-0177
SOC, SF, SIZE 16, 14-18, SN/SN



TE 产品编号 1062-16-1422
SOC, SF, SIZE 16, 12-16, SLVLES, NI/NI



TE 产品编号 CAT-D48-SFT273
DEUTSCH Stamped and Formed Contacts



TE 产品编号 114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT




TE 产品编号 CAT-H3930-CH8172
DEUTSCH HD30 Housings



TE 产品编号 62036-40
62036 HDP24 FLANGE-SEAL silicone 60shore



TE 产品编号 CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号 HD30-24BT
BOOT, 24SZ, ST, GRY



TE 产品编号 HD30-24BT-90-BK
BOOT, 24SZ, RA, BLK



TE 产品编号 0409-201-2400
CABLE CLAMP, 24SZ, AL

该系列中的其他产品 | **DEUTSCH HD**



Automotive Seals & Cavity Plugs(11)



其他汽车连接器附件(11)



插入和拔出工具(10)



汽车接头(1)



汽车连接器护套(359)



连接器后盖(29)



连接器密封件和盲堵(11)




连接器应力消除(5)

该系列中的其他产品 | **DEUTSCH HD30**



Automotive Seals & Cavity Plugs(11)



其他汽车连接器附件(11)



插入和拔出工具(10)



汽车连接器护套(359)



汽车连接器盖帽(8)



连接器密封件和盲堵(11)




连接器应力消除(5)

客户还购买了



TE 产品编号583910-000
NPVF050YW-100



TE 产品编号WB-64PA
WEDGE LOCK, 128P, REC, GRY, DRB, A



TE 产品编号DT04-2P-C017
REC, 2P, GRY, BLOCKED




TE 产品编号DT06-12SB-EP06
PLG, 12P, BLK, N, SEAL RET, ENH KEY, CAP, B



TE 产品编号CAT-H3930-CH8172
DEUTSCH HD30 Housings



TE 产品编号HDP26-24-19PE
PLG, 19P, BLK, E, 12/16, P



TE 产品编号173631-2
070 REC CONTRACT 20-16



TE 产品编号2345388-1
2POS, AMP MCP 2.8, REC HSG ASSY, SLD, COD 1



文档

产品图纸

REC, 31P, AL, T, THD ADPT, DRAIN, 16, S

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_HD34-24-31ST-072_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_HD34-24-31ST-072_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_HD34-24-31ST-072_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

DEUTSCH HD30 & HDP20 CONNECTOR SERIES

英文版本

ICT Terminals and Connectors Catalogue

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本