

HDP24-24-29SE-L015

✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH HD30, DEUTSCH HDP

TE 内部编号 HDP24-24-29SE-L015

29 Position Housing, Housing for Female Terminals, Wire-to-Panel, Sealable, Black, Wire & Cable, Power, Panel Mount, Hybrid

[在 TE 官网查看>](#)



汽车零件 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > DEUTSCH HDP20 Housings



连接器和壳体类型: 母端子护套

位数: 29

可密封: 是

工组温度范围: -55 – 125 °C [-67 – 257 °F]

能够保证连接器位置: 否

[所有 DEUTSCH HDP20 Housings \(357\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	是
连接器形状	圆形
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	是
主要锁定特性	触点固定器
连接器系统	线到面板
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

空白孔位	0
连接器修改	螺纹适配器
连接器密封件代码	E 密封件
位数	29

电气特征



工作电压	250 VDC
------	---------

标称电压架构	12 V, 24 V, 48 V
--------	------------------

主体特性

出线角度	180°
------	------

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子大小	尺寸 12, 尺寸 16, 尺寸 20
------	---------------------

端子类型	插座
------	----

接合插针直径	1 mm, 1.6 mm, 2.4 mm[.04 in][.063 in][.094 in]
--------	--

端子额定电流（最大值）	7.5 A, 13 A, 25 A
-------------	-------------------

机械附件

应力消除	不带
------	----

端子位置保证	否
--------	---

接合对准类型	极性定位槽
--------	-------

接合对准	带有
------	----

连接器安装类型	面板安装
---------	------

壳体特性

外壳材料	PA 66 GF
------	----------

尺寸

兼容的绝缘直径范围	1.4 – 3.8 mm, 1.9 – 3.2 mm, 3.6 – 5.2 mm[.055 – .15 in][.075 – .125 in][.14 – .204 in]
-----------	--

产品宽度	47.6 mm[1.87 in]
------	------------------

产品长度	50.8 mm[2 in]
------	---------------

连接器高度	58.7 mm[2.31 in]
-------	------------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
-----------	----------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

IP 等级	IP67
-------	------

UL 阻燃性等级

UL 94V-0

包装特性

封装数量	150
封装方法	Tray

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 HD30-24BT
BOOT, 24SZ, ST, GRY



TE 产品编号 SRN21
SEAL RING, CONDUIT ADAPTER,
NW22



TE 产品编号 HD30-24BT-90-BK
BOOT, 24SZ, RA, BLK




TE 产品编号 0411-240-2005
EXT TOOL, SIZE 20, 16-22 AWG, N,
RED



TE 产品编号 16-04477
GASKET, 24SZ, BLK, HD30



TE 产品编号 24-D-PUNCH
D-HOLE PUNCH, SIZE 24



TE 产品编号 CAT-H396-RC8382
Receptacle Protective Caps —
DEUTSCH HDP20



TE 产品编号 CAT-H3910-B128
DEUTSCH HD10 Backshells



TE 产品编号 HD30-24BT-BK
BOOT, 24SZ, ST, BLK



TE 产品编号 0411-336-1605
EXT TOOL, SIZE 16, 16-20 AWG, E,
DRK BLU



TE 产品编号 0411-204-1605
EXT TOOL, SIZE 16, 16-18 AWG, N,
DRK BLU



TE 产品编号 CAT-D48-SP729
DEUTSCH Sealing Plugs



TE 产品编号 0411-337-1205
EXT TOOL, SIZE 12, 12-14 AWG, E,
ORG



TE 产品编号 62036-40
62036 HDP24 FLANGE-SEAL silicone
60shore




TE 产品编号 CAT-H396-CH8172
DEUTSCH HDP20 Housings



TE 产品编号 CAT-H396-B128
DEUTSCH HDP20 Backshells


该系列中的其他产品 | **DEUTSCH HD30**



其他汽车连接器附件(7)



汽车密封件和盲堵(1)



汽车连接器护套(357)



汽车连接器盖帽(4)



连接器应力消除(6)

该系列中的其他产品 | [DEUTSCH HDP](#)




汽车连接器护套(357)



汽车连接器盖帽(4)

客户还购买了



TE 产品编号DT2S-BT
[BOOT, 2P, PLG, ST, GRY](#)



TE 产品编号CAT-D486-CH8172
[DEUTSCH DTP Housings](#)



TE 产品编号0528-012-7005
[BKSHL, 70P, BLK, PLG, RA, NO RIB, NW 26](#)



TE 产品编号K1151933
[Batt. Disconnect 35-514-231-S-A5-900](#)



TE 产品编号K1128729
[Battery Disconnect 35-314-131-S-901](#)



TE 产品编号1062-20-0222
[SOC, SF, SIZE 20, 16-22, NI/NI](#)



TE 产品编号CAT-H396-CH8172
[DEUTSCH HDP20 Housings](#)

文档

产品图纸

[REC, 29P, BLK, E, THD, 12/16/20, S](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

[3D](#)



下载查看

[ENG_CVM_CVM_HDP24-24-29SE-L015_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_HDP24-24-29SE-L015_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_HDP24-24-29SE-L015_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[DEUTSCH HD30 & HDP20 CONNECTOR SERIES](#)

英文版本

[CONNECTOR SELECTOR](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本