

HDP26-24-18SN-L017

✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH HD, DEUTSCH HDP

TE 内部编号 HDP26-24-18SN-L017

18 Position Housing, Housing for Female Terminals, Wire-to-Panel, Sealable, Black, Wire & Cable, Power, Panel Mount, Hybrid

[在 TE 官网查看>](#)



汽车 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > DEUTSCH HDP20 Housings



连接器和壳体类型: **母端子护套**

位数: 18

可密封: **是**

工组温度范围: -55 – 125 °C [-67 – 257 °F]

能够保证连接器位置: **否**

[所有 DEUTSCH HDP20 Housings \(357\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	是
连接器形状	圆形
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	是
主要锁定特性	触点固定器
连接器系统	线到面板
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

空白孔位	0
连接器修改	环形适配器
连接器密封件代码	N 密封件
位数	18

电气特征

工作电压	250 VDC
标称电压架构	12 V, 24 V, 48 V

主体特性

--	--



出线角度	180°
------	------

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子大小	尺寸 12, 尺寸 16, 尺寸 8
------	--------------------

端子类型	插座
------	----

接合插针直径	1.6 mm, 2.4 mm, 3.6 mm[.063 in][.094 in][.142 in]
--------	---

端子额定电流（最大值）	13 A, 25 A, 60 A
-------------	------------------

机械附件

应力消除	不带
------	----

端子位置保证	否
--------	---

接合对准类型	极性定位槽
--------	-------

接合对准	带有
------	----

连接器安装类型	面板安装
---------	------

壳体特性

外壳材料	PA 66 GF
------	----------

尺寸

兼容的绝缘直径范围	1.4 – 3.8 mm, 3.6 – 5.2 mm[.055 – .15 in][.14 – .204 in]
-----------	--

产品宽度	49.5 mm[1.95 in]
------	------------------

产品长度	49.5 mm[1.95 in]
------	------------------

连接器高度	42.5 mm[1.67 in]
-------	------------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
-----------	----------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

IP 等级	IP67
-------	------

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	40
------	----



封装方法

Tray

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-H396-B128
DEUTSCH HDP20 Backshells



TE 产品编号 CAT-H396-CH8172
DEUTSCH HDP20 Housings



TE 产品编号 CAT-D48-SP729
DEUTSCH Sealing Plugs



TE 产品编号 0411-204-1605
EXT TOOL, SIZE 16, 16-18 AWG, N, DRK BLU



TE 产品编号 HD30-24BT-BK
BOOT, 24SZ, ST, BLK

TE 产品编号 114010-ZZ
EXT TOOL, SIZE 12, 12 AWG, N, YEL

TE 产品编号 HD30-24BT-90-BK
BOOT, 24SZ, RA, BLK

TE 产品编号 HD30-24BT
BOOT, 24SZ, ST, GRY

TE 产品编号 0411-291-1405
EXT TOOL, SIZE 16, 14-16 AWG, N, GRN

TE 产品编号 114008-ZZ
EXT TOOL, SIZE 8, 8-10 AWG, N, GRN

该系列中的其他产品 | [DEUTSCH HD](#)

汽车连接器护套(357)

汽车连接器盖帽(4)

连接器应力消除(6)

该系列中的其他产品 | [DEUTSCH HDP](#)

其他汽车连接器附件(7)

插入和拔出工具(11)

汽车密封件和盲堵(1)

汽车连接器护套(357)



连接器密封件和盲堵(1)

客户还购买了



TE 产品编号2414-001-2486
LOCKWASHER, SIZE 24, HDP



TE 产品编号CAT-H396-CH8172
DEUTSCH HDP20 Housings



TE 产品编号2428-011-2405
BKSHL, 24SZ, BLK, RA,NW17/19/26, L017,HDP



TE 产品编号0460-010-2031
PIN, SOLID, SIZE 20, 16-18AWG, AU



TE 产品编号53247-2
TERMINAL,PG SPR SPD 12-10 8



TE 产品编号1658527-7
622-1641LF FEM SOCKT,LEAD FREE



TE 产品编号5745854-5
CABLE CLAMP KIT,SZ 1



TE 产品编号1878643-6
M5031C

文档

产品图纸

PLG, 18P, BLK, N, RNG, 8/12/16, S

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_HDP26-24-18SN-L017_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_HDP26-24-18SN-L017_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_HDP26-24-18SN-L017_A.3d_stp.zip

英文版本

数据表/目录页

DEUTSCH HD30 & HDP20 CONNECTOR SERIES

英文版本

CONNECTOR SELECTOR

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本