

H52A008NN00420100000

✓ 有效

TE 内部编号 HKA008N00420100000

11 Position Circular Power Connector, Connector Assembly, 50 VDC / 850 VDC, Cable-to-Cable, Power & Signal, Metal-Shell, Zinc Diecast

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 电源连接器 > 圆形电源 > 圆形电源连接器



位数: 11

连接器产品类型: 连接器组件

工作电压: 50 VDC, 850 VDC

连接器系统: 缆到缆

可密封: 否

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
连接器系统	缆到缆
可密封	否
圆形连接器外壳类型	金属外壳

结构特性

位数	11
电源位置数量	5
信号位置数量	6

电气特征

工作电压	30 VAC, 630 VAC
------	-----------------

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

外壳材料	锌冲模压铸
------	-------



圆形连接器壳体尺寸

23

使用环境

工组温度范围

-20 – 130 °C[-4 – 266 °F]

操作/应用

电路应用

电源和信号

屏蔽

是

行业标准

UL 阻燃性等级

UL 94V-0

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合且适用豁免

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合且适用豁免

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

受限材料超出阈值

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241）
超过限值的SVHC：
Pb (3.5% in Component)
物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

尚未进行卤素含量审核

焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

H52A008NN00420100000

11 Position Circular Power Connector, Connector Assembly, 50 VDC / 850 VDC, Cable-to-Cable, Power & Signal, Metal-Shell, Zinc Diecast



TE 产品编号 HSA002N00420100000
[723 HTEC PLUG, SPEEDTEC](#)

客户还购买了

TE 产品编号172167-1
[4 CIR UNIV M-N-L PLUG](#)

TE 产品编号T1500063000-000
[H6B-AG](#)

TE 产品编号1-1827864-6
[DYNAMIC 1200D REC HSG 12P X BLACK](#)

TE 产品编号T2070064201-000
[H6BN-T2-F](#)

TE 产品编号CAT-D9934-A15
[Contact: Component To Wire; 3-5A, 30-18 Wire Size](#)

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_HKA008N00420100000_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_HKA008N00420100000_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_HKA008N00420100000_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[HKA008N00420100000](#)

英文版本

H52A008NN00420100000

11 Position Circular Power Connector, Connector Assembly, 50 VDC / 850 VDC,
Cable-to-Cable, Power & Signal, Metal-Shell, Zinc Diecast



[fuer Datenblaetter, die online konfigurierbar sind](#)

德语