



继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: 通用功率继电器

电流类型: DC

线圈励磁系统: 单稳态

触点额定电流: 500 A

线圈电压额定值: 18 VDC, 32 VDC

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	通用功率继电器
-----------	---------

结构特性

线圈特性	线圈抑制二极管
端子极数	1

电气特征

线圈电阻	82 Ω
触点额定电流	500 A
线圈电压额定值	18 VDC, 32 VDC
端子电压额定值	24 VDC

接触件特性

端子材料	银合金
------	-----

机械附件

产品安装特性类型	带安装孔的法兰
----------	---------



产品安装类型

机箱安装

尺寸

产品宽度	135 mm[5.31 in]
产品长度	56.5 mm[2.22 in]
产品高度	102 mm[4.01 in]

操作/应用

电流类型	DC
线圈励磁系统	单稳态

其他

端子电流类	500 A
-------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



TE 产品编号 K1135475
Relay 26-05-251



TE 产品编号 K1160369
Relay 26-07-51-909




TE 产品编号 K1013583
Relay-ECS 26-05-93



TE 产品编号 K1013579
Relay 26-56-75



TE 产品编号 CAT-AL6-KSPR2975
Power Relay, 75A, Standard, Monostable, DC




TE 产品编号 K1009404
Relay 26-08-01



TE 产品编号 K1013135
Angle Connection Typ 26-56-52



TE 产品编号 CAT-AL6-KSPR29120
Power Relay, 120A, Standard, Monostable, DC



TE 产品编号 K1008783
Relay 26-56-01




TE 产品编号 K1012081
Relay 26-70-07



TE 产品编号 K1000102
Flansch-Sonder ZOLL-AUSF. Typ 26-02-53



TE 产品编号 K1006114
Relay 26-70-04-900




TE 产品编号 K1060046
Relay 30-211-02




TE 产品编号 K1147622
Bistable relay 500A 28V, Type 26-05-33




TE 产品编号 K1012814
Relay 26-63-02




TE 产品编号 K1013582
Relay-ECS 26-56-93




TE 产品编号 K1148154
Relay 26-05-23



TE 产品编号 K1000090
Flange Special Typ 26-50-00



TE 产品编号 K1013577
Relay 26-60-75




TE 产品编号 K1013760
Relay 26-56-78

该系列中的其他产品 | KISSLING 26 系列




开关密封件和附件(1)




智能继电器(8)



汽车继电器(106)



直流继电器(102)



通用功率继电器(98)

客户还购买了



TE 产品编号K1002958
Toggle Switch 08-4-1-26 A



TE 产品编号CAT-AL8-KSTS081
单极拨动开关，密封，杠杆，拨动，塑料杠杆



TE 产品编号K2001911
Toggle Switch 08-4-1-13 F



TE 产品编号CAT-AL8-KSTS082
双极密封式塑料杠杆拨动开关



TE 产品编号K1013134
Relay 26-06-01



TE 产品编号K1007167
Switch guard 08-0-0-01

文档

产品图纸

Relay 26-25-01

德语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_26-25-01_1.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_26-25-01_1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_26-25-01_1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[KISSLING HIGH PERFORMANCE RELAYS Series 26 / 350A, 500A](#)

英文版本

[Solutions for Defense Applications Certified to VG Standards](#)

英文版本