



继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: 通用功率继电器

电流类型: DC

线圈励磁系统: 单稳态

端子排列方式: 1 Form X SPST-NO-DM

触点额定电流: 100 A

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	通用功率继电器
-----------	---------

结构特性

线圈特性	线圈抑制二极管
端子极数	1
端子排列方式	1 Form X SPST-NO-DM

电气特征

端子开关负载（最小值）	1A @ 12V
线圈电阻	3.6 – 145 Ω
触点额定电流	100 A
线圈电压额定值	18 VDC, 32 VDC
端子电压额定值	24 VDC
线圈功率额定值（直流）	5 W

接触件特性

端子材料	银合金
------	-----



机械附件

产品安装特性类型	安装支架
产品安装类型	机箱安装

尺寸

产品宽度	50 mm[1.96 in]
产品长度	94 mm[3.7 in]
产品高度	51.5 mm[2.02 in]

操作/应用

电流类型	DC
线圈励磁系统	单稳态

其他

端子电流类	>50 – ≤200 A
线圈功率额定值类	>3 – ≤10 W

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。



配套部件



TE 产品编号 K1013627
Relay 100A 12V LD Type 26-60-25



TE 产品编号 K1149770
Relay 26-60-15 BUND



TE 产品编号 K1149884
Relay 26-60-05 BUND



TE 产品编号 K1151487
Relay 26-70-07 BUND




TE 产品编号 K1121152
Relay 26-60-11

该系列中的其他产品 | KISSLING 26 系列



开关密封件和附件(1)




智能继电器(8)



汽车继电器(106)



继电器附件(11)



通用功率继电器(98)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts

TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N

TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N

TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT

TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT

TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL

TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM, 连接器壳体

文档

产品图纸

Relay 26-60-04

德语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_26-60-04_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_26-60-04_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_26-60-04_1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

KISSLING HIGH PERFORMANCE RELAYS Series 26 / 50A

英文版本

Solutions for Defense Applications Certified to VG Standards

英文版本