



继电器和接触器 > 机电继电器 > Power Relay, 75A, Standard, Monostable, DC



继电器和接触器类型: 通用功率继电器

电流类型: DC

线圈励磁系统: 单稳态

端子排列方式: 1 Form X SPST-NO-DM

触点额定电流: 75 A

[所有 Power Relay, 75A, Standard, Monostable, DC \(19\)](#)

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	通用功率继电器
-----------	---------

结构特性

线圈特性	线圈抑制二极管
端子极数	1
端子排列方式	1 Form X SPST-NO-DM

电气特征

线圈电阻	76 Ω
触点额定电流	75 A
线圈电压额定值	18 VDC, 32 VDC
端子电压额定值	28 VDC
线圈功率额定值（直流）	10 W

接触件特性

端子材料	银合金
------	-----

机械附件

产品安装特性类型	带安装孔的法兰
----------	---------



产品安装类型	面板安装
--------	------

尺寸

产品宽度	45 mm[1.77 in]
产品长度	68 mm[2.67 in]
产品高度	66 mm[2.59 in]

操作/应用

电流类型	DC
线圈励磁系统	单稳态

包装特性

封装方法	Carton
------	--------

其他

端子电流类	>50 – ≤200 A
线圈功率额定值类	>3 – ≤10 W

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (93.2% in 17071202736) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件



TE 产品编号 K1060281
[Relay 29-013-02](#)




TE 产品编号 CAT-AL6-KSPR2975
[Power Relay, 75A, Standard, Monostable, DC](#)

该系列中的其他产品 | KISSLING 29 系列



[机电继电器\(127\)](#)



[直流继电器\(127\)](#)

客户还购买了



TE 产品编号0460-220-1231
[PIN, SOLID, SIZE 12,12-14AWG, AU](#)



TE 产品编号282049-023
[44A0111-24-9](#)



TE 产品编号K1135903
[Relay 400A 29-413-12](#)



TE 产品编号K1060489
[Relay 29-113-12](#)



TE 产品编号K1009421
[Relay 26-08-08](#)



TE 产品编号K1138174
[Battery Disconnecter 35-524-231-R-901](#)



TE 产品编号K1060319
[Relay 29-211-12A](#)



TE 产品编号K1129576
[Battery Disconnecter 35-511-100-R](#)



文档

产品图纸

Relay 29-013-12

德语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_29-013-12_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_29-013-12_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_29-013-12_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

KISSLING SINGLE POLE POWER RELAYS Series 29 / 75A

英文版本