



开关 > 电池断开开关 > Battery Disconnect, 200A, 2 Pole



开关主端子额定电流: 250 A

工作电压: 32 VDC

极数: 2

操作手柄的类型: 控制杆

端接螺纹尺寸: M8

[所有 Battery Disconnect, 200A, 2 Pole \(26\)](#)

产品特性

产品类型特性

密封装置	是
------	---

结构特性

极数	2
辅助端子的数量	0
开关键控选项	可拆卸，不带链条

电气特征

开关主端子额定电流	250 A
工作电压	32 VDC

主体特性

操作手柄的颜色	红色
---------	----

机械附件

操作手柄的类型	控制杆
端接螺纹尺寸	M8



开关安装选项	长法兰
--------	-----

尺寸

螺钉孔直径	6.5 mm[.256 in]
法兰螺丝孔之间的中心线	120 mm[4.724 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (3.5% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 K1158975

Battery Disconnecter 35-225-100-R-901



TE 产品编号 K1160077

Battery Disconnecter 35-213-101-R



TE 产品编号 K1137201

Battery Disconnecter 35-414-131-GE-900



TE 产品编号 CAT-AL4-SBD355001

Battery Disconnecter, 500A, 1 Pole



TE 产品编号 CAT-AL4-SBD354001

Battery Disconnecter, 400A, 1 Pole



TE 产品编号 K1060868

Battery Disconnecter 35-301



TE 产品编号 K1156093

Batteriesignalschalter 35-0010-B30-R



TE 产品编号 CAT-AL4-SBD352002

Battery Disconnecter, 200A, 2 Pole



TE 产品编号 CAT-AL4-SBD355002

Battery Disconnecter, 500A, 2 Pole



TE 产品编号 CAT-AL4-SBD352001

Battery Disconnecter, 200A, 1 Pole



TE 产品编号 K1060586

Switch lever 90DEG 35-200-014



TE 产品编号 K1160175

Battery Disconnecter 35-213-050-R

该系列中的其他产品 | KISSLING 35 系列



旋转开关(6)



电池断开开关(175)

客户还购买了



TE 产品编号HDP24-24-47PE

REC, 47P, BLK, E, 16/20, P



TE 产品编号K1152994

Emergency Stop Switch ES-2012-T111



TE 产品编号CAT-J41-DDRC

DEUTSCH DT Receptacle Connectors



TE 产品编号W8P

WEDGE LOCK, 8P, REC, GRN, DT



TE 产品编号K1121071
Foot Switch 44-02-012

TE 产品编号DTM04-12PB
REC, 12P, BLK, N, B

TE 产品编号HD16-3-96S
PLG, 3P, GRY, N, THRD, 16

TE 产品编号DT06-4S-E008
PLG, 4P, GRY, N, XCAP

TE 产品编号K1128688
Battery Disconnect Connector 35-411-130-R-900

文档

产品图纸

Battery Disconnect Connector 35-221

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_35-221_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_35-221_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_35-221_1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

KISSLING BATTERY DISCONNECTOR Series 35 / 200A

英文版本