



继电器和接触器 > 机电继电器 > Power Relay, 120A, Standard, Monostable, DC



继电器和接触器类型: **通用功率继电器**

电流类型: DC

线圈励磁系统: **单稳态**

端子排列方式: 1 Form X SPST-NO-DM

触点额定电流: 120 A

[所有 Power Relay, 120A, Standard, Monostable, DC \(14\)](#)

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	通用功率继电器
-----------	---------

结构特性

线圈特性	线圈抑制二极管
端子极数	1
端子排列方式	1 Form X SPST-NO-DM

电气特征

线圈电阻	80 Ω
触点额定电流	120 A
线圈电压额定值	18 VDC, 32 VDC
端子电压额定值	24 VDC

接触件特性

端子材料	银合金
------	-----



机械附件

产品安装特性类型	安装支架
产品安装类型	机箱安装

尺寸

产品宽度	55 mm[2.16 in]
产品长度	80 mm[3.14 in]
产品高度	50 mm[1.96 in]

操作/应用

电流类型	DC
线圈励磁系统	单稳态

其他

端子电流类	120 A
-------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>









欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (93.2% in 17071202736) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>




配套部件

 TE 产品编号 K1022847 Relay 26-55-02	 TE 产品编号 K1008825 Mounting Flange Typ 26-56-53	 TE 产品编号 K1145394 Bi-Relais 500A 24V S-FL 30-511-12AB-935	 TE 产品编号 K1012916 Relay 26-70-01
 TE 产品编号 CAT-AL6-KSPR29120 Power Relay, 120A, Standard, Monostable, DC	 TE 产品编号 K1060303 Relay 29-011-12AB	 TE 产品编号 K1013153 Relay 26-60-21	 TE 产品编号 K1138171 Relay 26-55-22-909
 TE 产品编号 K1008807 Relay 26-56-07	 TE 产品编号 K1023768 Relay 26-57-21-900	 TE 产品编号 K1146048 Relay 200A 24V OE F-FL LK 29-233-12	 TE 产品编号 K1127409 Relay 26-56-238
 TE 产品编号 K1009464 Angle Connection Typ 26-08-52	 TE 产品编号 K1021609 Relay 26-55-75	 TE 产品编号 K1165391 Relay 26-70-04 BUND	 TE 产品编号 K1018878 Relay 26-58-35
 TE 产品编号 K1165390 Cover 26-56-54 BUND	 TE 产品编号 K1134414 Relay 26-72-01-903	 TE 产品编号 K1060837 Relay-ECS 26-60-93-908	 TE 产品编号 K1000091 Flange Special Typ 26-02-52

该系列中的其他产品 | KISSLING 29 系列



汽车继电器(123)



通用功率继电器(123)

客户还购买了



TE 产品编号1564411-6
SLIDE,TAB HSG GROUP E



TE 产品编号CAT-AM7801-CH8172
AMPSEAL 16 Housings



TE 产品编号2373921-3
CVTY PLUG,PIN DIA 2.5,CVTY DIA,2.5, BLU



TE 产品编号2373921-4
CVTY PLUG,PIN DIA 1.6,CVTY DIA,2.0, GRN



TE 产品编号1-1676979-0
TW 1W 500R 6.35X25PL



TE 产品编号293041-2
FF 250 TAB 0.35-1.0MM2 TPBR



TE 产品编号1011-349-1205
DUST CAP, 12P, PLG, BLK, DT



TE 产品编号0413-204-2005
SEALING PLUG, SIZE 20, RED



TE 产品编号1027-001-0800
CLIP, SS, 11MM HOLE, ST, DT8PIN

文档

产品图纸

Relay 29-112-12

英文版本

Relay 29-112-12

德语

CAD 文件

3D PDF

3D



下载查看

[ENG_CVM_CVM_29-112-12_1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_29-112-12_1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_29-112-12_1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[KISSLING SINGLE POLE POWER RELAYS Series 29 / 120A](#)

英文版本