



开关 > 电池断开开关 > Battery Disconnect, 300A, 1 Pole



开关主端子额定电流: 300 A

工作电压: 32 VDC

极数: 1

操作手柄的类型: T 形手柄

端接螺纹尺寸: M10

[所有 Battery Disconnect, 300A, 1 Pole \(7\)](#)

产品特性

产品类型特性

密封装置	是
------	---

结构特性

极数	1
辅助端子的数量	0
开关键控选项	不可拆卸

电气特征

工作电压	32 VDC
开关主端子额定电流	300 A

主体特性

操作手柄的颜色	黑色
---------	----

机械附件

操作手柄的类型	T 形手柄
端接螺纹尺寸	M10
开关安装选项	长法兰

尺寸

--	--



螺钉孔直径	8.5 mm[.335 in]
法兰螺丝孔之间的中心线	100 mm[3.937 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (3.5% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 K1127651
[Battery Disconnect 35-323-151-R](#)



TE 产品编号 CAT-AL4-SBD353001
[Battery Disconnect, 300A, 1 Pole](#)



TE 产品编号 CAT-AL4-SBD354001
[Battery Disconnect, 400A, 1 Pole](#)

该系列中的其他产品 | [KISSLING 35 系列](#)



旋转开关(6)



电池断开开关(175)

客户还购买了



TE 产品编号2402048-1
INLET HSG, CCS1 ASSY, WITH LED



TE 产品编号2386340-1
DIA 14MM,TERMINAL,FAM SLD /UNSLD,CB



TE 产品编号2371242-3
CU ALLOY,INNER FERRULE,ICT CVE



TE 产品编号2399668-2
H&S 95mm, Cable clip



TE 产品编号2364113-5
KIT, BLADE, CONTOUR




TE 产品编号2401251-1
GROMMET SEAL, 11X0.35, 0.5mm2 WIRE



TE 产品编号2360456-8
ASSEMBLY, MANDREL



TE 产品编号2360456-7
ASSEMBLY, MANDREL



TE 产品编号2369840-3
Cover for wire seal, 16mm sq.



TE 产品编号2311753-1
2POS,PCON12,REC HSG ASSY, 180DEG,COD A

文档

产品图纸

Battery Disconnecter 35-314-131-S-901

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_35-314-131-S-901_A.2d_dxf.zip

35-314-131-S-901

300 A Battery Disconnect Switch, 32 VDC, 1 Pole, T-Handle, 0 Auxillary Positions, Long Flange, Switch Keying Option Not Removable, KISSLING Series 35



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_35-314-131-S-901_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_35-314-131-S-901_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[KISSLING BATTERY DISCONNECTOR Series 35 / 400A](#)

英文版本