



KISSLING | KISSLING 微型开关

TE 内部编号 K1132686

15 A Snap Action Switch, Single Pole - Single Throw Configuration (Pole-Throw), Plunger, 24 VDC, 250 VAC, Vertical, Micro, KISSLING Microswitch

[在 TE 官网查看>](#)

开关 > 微动开关



触点额定电流: 15 A
配置（极掷）：单极 - 单掷
致动器种类: 柱塞
工作电压: 24 VDC

产品特性

产品类型特性

致动器种类	柱塞
开关种类	微型
开关连接类型	螺纹式端子

结构特性

配置（极掷）	单极 - 单掷
--------	---------

电气特征

触点额定电流	15 A
工作电压	24 VDC

主体特性

产品方向	垂直
------	----

行业标准

IP 等级	IP40
-------	------

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)



欧盟RoHS指令2011/65/EU	未进行合规性审核
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	未针对中国 RoHS 符合性进行审核
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (3.5% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | KISSLING 微型开关





客户还购买了



TE 产品编号K1120587
Relay 26-55-75-M403



TE 产品编号828904-1
SINGLE WIRE SEAL FOR J.P.T.CON



TE 产品编号1-929939-1
JPT REC 2.8 Contact SWS Au



TE 产品编号2-1718333-1
2POS MQS REC COD B



TE 产品编号2141411-1
COVER,32POSN., REC HSG,ASSY



TE 产品编号2282152-2
4POS,NANOMQS,REC HSG,CODB



TE 产品编号920-697-115
AV AM/FM/DAB/FZV



TE 产品编号965145-1
FF 110 TAB HSG 8P PBT BLACK



TE 产品编号5-1393304-5
V23134M0000M000



TE 产品编号963630-4
JPT GEH EDS KPL 8P

文档

产品图纸

Micro Switch PS1 132 310 903 New

德语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_PS1_132_310_903_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_PS1_132_310_903_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_PS1_132_310_903_1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

PS1 132 310 903

15 A Snap Action Switch, Single Pole - Single Throw Configuration (Pole-Throw),
Plunger, 24 VDC, 250 VAC, Vertical, Micro, KISSLING Microswitch



数据表/目录页

Micro Switch PS1 132 310 903 New

英文版本