



继电器和接触器 > 机电继电器 > Power Relay, 500A, Standard, Bistable, 2 Coils, Polarized



继电器和接触器类型: 通用功率继电器

线圈励磁系统: 双稳态、2 个线圈、已极化

端子排列方式: 1 Form X SPST-NO-DM

触点额定电流: 500 A

线圈电压额定值: 18 VDC, 32 VDC

[所有 Power Relay, 500A, Standard, Bistable, 2 Coils, Polarized \(6\)](#)

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	通用功率继电器
-----------	---------

结构特性

线圈特性	线圈抑制二极管
端子极数	1
端子排列方式	1 Form X SPST-NO-DM

电气特征

线圈电阻	2.7 – 3.8 Ω
触点额定电流	500 A
线圈电压额定值	18 VDC, 32 VDC
端子电压额定值	28 VDC
线圈功率额定值（直流）	.073 W

接触件特性

端子材料	银合金
------	-----

机械附件

产品安装特性类型	带安装槽的法兰
----------	---------



产品安装类型

面板安装

尺寸

产品宽度	68 mm[2.67 in]
产品长度	89 mm[3.5 in]
产品高度	108.5 mm[4.27 in]

操作/应用

线圈励磁系统	双稳态、2 个线圈、已极化
--------	---------------

包装特性

封装方法	Carton
------	--------

其他

端子电流类	500 A
-------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (93.2% in 17071202736) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



TE 产品编号 CAT-AL6-KSPR30500
Power Relay, 500A, Standard, Bistable,
2 Coils, Polarized


该系列中的其他产品 | KISSLING 30 系列



智能继电器(7)



汽车继电器(37)



通用功率继电器(30)

客户还购买了



TE 产品编号K1021410
Relay 29-211-12



TE 产品编号HDC26-24
DUST CAP, 24SZ, REC, BLK, HDP



TE 产品编号CAT-H3910-B128
DEUTSCH HD10 Backshells



TE 产品编号K1006083
Relay 30-313-12



TE 产品编号0460-247-1631
PIN, SOLID, SIZE 16, 16-20AWG, EXT,
AU



TE 产品编号K1154324
Rotary Switch DS-121-SW1



TE 产品编号CAT-AL4-SBD355002
Battery Disconnect, 500A, 2 Pole



TE 产品编号1670365-1
COVER MIXED,180,2-3POS,BK

文档

[Bi-Relay 30-513-12](#)

[英文版本](#)

[3D PDF](#)

[3D](#)

[下载查看](#)



[ENG_CVM_CVM_30-513-12_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_30-513-12_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_30-513-12_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[KISSLING SINGLE POLE BI-STABLE RELAYS Series 30 / 500A](#)

英文版本