



继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: 通用功率继电器

线圈励磁系统: 单稳态

端子排列方式: 1 Form X SPST-NO-DM

电流类型: DC

触点额定电流: 400 A

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	通用功率继电器
-----------	---------

结构特性

线圈特性	线圈抑制二极管
端子极数	1
端子排列方式	1 Form X SPST-NO-DM

电气特征

端子开关负载（最小值）	1A @ 12V
线圈电阻	36 Ω
触点额定电流	400 A
线圈电压额定值	18 VDC, 32 VDC
端子电压额定值	24 VDC
线圈功率额定值（直流）	22 W

接触件特性

端子材料	AgSnO2
------	--------



机械附件

产品安装特性类型	带安装孔的法兰
产品安装类型	面板安装

尺寸

产品宽度	68 mm[2.67 in]
产品长度	89 mm[3.504 in]
产品高度	130 mm[5.11 in]

操作/应用

线圈励磁系统	单稳态
电流类型	DC

包装特性

封装方法	包装
------	----

其他

端子电流类	>200 – ≤500 A
线圈功率额定值类	>10 W
Height Class (Mechanical)	>70 mm[>2.756 in]
Length Class (Mechanical)	>70 mm[>2.756 in]
Width Class (Mechanical)	>33 mm[>1.299 in]

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	未进行合规性审核
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	未针对中国 RoHS 符合性进行审核
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） 尚未进行合规性审核
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进



行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



TE 产品编号 K1060573
Relay 29-411-08B




TE 产品编号 K1060086
Relay 29-411-12



TE 产品编号 K1160473
Relay 400A 12V S-FL LK 29-411-11A



TE 产品编号 K1149129
Relay 400A 24V S-FL LK 29-411-12A



TE 产品编号 K1060418
Source Diodes Typ 29-400-53



TE 产品编号 K1060229
Relay 29-411-02



TE 产品编号 K1146552
Relay 29-413-12B

该系列中的其他产品 | KISSLING 29 系列

汽车继电器(127)

直流继电器(127)

通用功率继电器(127)

客户还购买了



TE 产品编号K1138174
Battery Disconnect 35-524-231-R-901



TE 产品编号1-1393030-0
SSR-240D50-PANEL MOUNT, 50A, 240VAC-DC i/p



文档

产品图纸

Relay 400A 29-413-12

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_29-413-12_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_29-413-12_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_29-413-12_1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

KISSLING SINGLE POLE POWER RELAYS Series 29 / 400A

英文版本