



开关 > 按钮开关



按钮开关产品类型: 柱塞开关

配置（极掷）: 单极 - 双掷

致动器数量: 单

致动器外形: 扩展型

套管种类: 螺纹

产品特性

产品类型特性

开关连接类型	4 针连接器
按钮开关产品类型	柱塞开关
照明	不带
致动器种类	柱塞

结构特性

配置（极掷）	单极 - 双掷
致动器数量	单
微动	不带
支撑架	不带
开关反馈类型	触觉
操作功能	NC

电气特征

触点额定电流	4 A
工作电压范围	9 – 32 VDC



主体特性

驱动力	1223.6 – 5100 g[43.1 – 180 oz]
致动器外形	扩展型
套管种类	螺纹
致动器颜色	灰色

接触件特性

开关端子电镀材料	银合金
----------	-----

机械附件

产品安装类型	面板安装
--------	------

操作/应用

致动器总行程	12 mm, 14 mm[.47 in][.55 in]
--------	------------------------------

包装特性

封装方法	Bag
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	未进行合规性审核
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	未针对中国 RoHS 符合性进行审核
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。




配套部件

 TE 产品编号 K1166669 Foot Switch 44-03-008-1	 TE 产品编号 K1153104 Safety Cap TS-2 06-63-170	 TE 产品编号 K1050108 Limit switch G13-01-1536	 TE 产品编号 K1125644 Limit switch G13-01-1643
 TE 产品编号 CAT-AL8-STPBSC Push Button Switch, Center Thread, 1 Actuator, Flush Profile	 TE 产品编号 CAT-AL8-KSEESS 紧急停止开关，1 个致动器，齐平，螺纹衬套	 TE 产品编号 K1130802 Plunger Switch 44-02-027	 TE 产品编号 K1165897 Foot Switch 44-03-028
 TE 产品编号 K1133413 Limit switch G13-01-1700	 TE 产品编号 K1123113 Limit switch G13-01-1631	 TE 产品编号 CAT-AL8-STPBSS Push Button Switch, Socket, 1 Actuator, Flush Profile	 TE 产品编号 K1138349 Emergency Power Switch Type 24-05-02
 TE 产品编号 K1070300 Emerg. Mainswitch 1000A TYP 24-01-00-904	 TE 产品编号 K1122917 Limit switch G13-01-1629	 TE 产品编号 K1022851 Adapter Typ 26-57-51	 TE 产品编号 DT04-4P REC, 4P, GRY, N

该系列中的其他产品 | KISSLING 44 系列



按钮开关(13)



柱塞开关(13)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N




TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N



TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT



TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM, 连接器壳体

文档

产品图纸

Plunger Switch 44-03-006

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_44-03-006_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_44-03-006_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_44-03-006_1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



数据表/目录页

KISSLING PLUNGER SWITCH Series 44

英文版本