



开关 > 电池断开开关 > Battery Disconnecter, 500A, 2 Pole



开关主端子额定电流: 500 A

工作电压: 32 VDC

极数: 2

操作手柄的类型: T 形手柄

端接螺纹尺寸: M12

[所有 Battery Disconnecter, 500A, 2 Pole \(54\)](#)

产品特性

产品类型特性

密封装置	是
------	---

结构特性

极数	2
辅助端子的数量	1
开关键控选项	不可拆卸

电气特征

开关主端子额定电流	500 A
工作电压	32 VDC

主体特性

操作手柄的颜色	红色
---------	----

机械附件

操作手柄的类型	T 形手柄
---------	-------



端接螺纹尺寸	M12
开关安装选项	长法兰

尺寸

螺钉孔直径	8.5 mm[.335 in]
法兰螺丝孔之间的中心线	100 mm[3.937 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (.5% in 27520126675) Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.5% in 27520126675) Pb (3.5% in Component Part) Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.5% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。



配套部件


 TE 产品编号 K1134271 Battery Disconnect 35-521-120-R	 TE 产品编号 CAT-AL4-SBD354001 Battery Disconnect, 400A, 1 Pole	 TE 产品编号 K1123794 Batt. Disconnect 35-313-141-R-A50-900	 TE 产品编号 CAT-AL4-SBD355001 Battery Disconnect, 500A, 1 Pole
 TE 产品编号 K1150115 Camolight-Switch Drehschalter TL-301	 TE 产品编号 CAT-AL4-BDSA 电池断开开关附件	 TE 产品编号 CAT-AL4-SBD352001 Battery Disconnect, 200A, 1 Pole	 TE 产品编号 CAT-AL8-KSDRSS Rotary Switch, Socket, Short Handle Selector, Sealed
 TE 产品编号 CAT-AL4-SBD352002 Battery Disconnect, 200A, 2 Pole	 TE 产品编号 CAT-AL4-SBD355002 Battery Disconnect, 500A, 2 Pole	 TE 产品编号 CAT-AL8-KSDRSC Rotary Switch, Center Thread, Short Handle Selector, Sealed	 TE 产品编号 K1161486 Rotary Switch DS-111-BL2
 TE 产品编号 K1154986 Battery Signal Switch 35-0010-B00-R			

该系列中的其他产品 | KISSLING 35 系列

 旋转开关(6)	 电池断开开关(175)
--	---



客户还购买了




TE 产品编号281934-3
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM，连接器壳体



TE 产品编号1062-16-0622
SOC, SF, SIZE 16, 16-20, NI/SN



TE 产品编号967067-2
MOS EINZELLEITDICHT



TE 产品编号CAT-AM705-T273
AMP MCP，母端和公端



TE 产品编号60295-1
FASTIN FASTON 250 REC 22-18 AWG BR



TE 产品编号K1138460
Batt. Disconnect 35-514-231-R-A5-901

文档

Battery Disconnect 35-524-231-R-A5-901

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_35-524-231-R-A5-901_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_35-524-231-R-A5-901_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_35-524-231-R-A5-901_1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

KISSLING BATTERY DISCONNECTOR Series 35 / 500A

英文版本