



继电器和接触器 > 继电器 > 功率继电器 > 功率继电器, 500A, 标准, 单稳态, 直流



功率继电器类型: **标准**

线圈励磁系统: **单稳态、直流**

线圈功率额定值 (直流) : 22 mW

线圈电阻: 9  $\Omega$

线圈特性: **线圈抑制二极管**

[所有 功率继电器, 500A, 标准, 单稳态, 直流 \(6\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

功率继电器类型	标准
---------	----

### 电气特征

线圈励磁系统	单稳态、直流
线圈功率额定值 (直流)	22 mW
线圈电阻	9 $\Omega$
线圈特性	线圈抑制二极管
线圈电压额定值	9 VDC, 16 VDC
端子电压额定值	12 VDC

### 接触件特性

端子排列方式	1 Form X (SPST-NO-DM)
端子电流类	500 A
触点额定电流	500 A
端子材料	AgSnO2
端子极数	1

### 端接特性

继电器连接类型	端子
---------	----

端子配置

螺纹式端子, 螺纹式端子

### 机械附件

产品安装特性类型

带安装孔的法兰

产品安装类型

平板天线

### 尺寸

产品宽度

68 mm[2.67 in]

产品长度

89 mm[3.5 in]

产品高度

130 mm[5.11 in]

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

未进行合规性审核

欧盟ELV指令2000/53/EC

未进行合规性审核

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

未针对中国 RoHS 符合性进行审核

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)  
尚未进行合规性审核

卤素含量

尚未进行卤素含量审核

焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE已经基于新的ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

### 配套部件



## 该系列中的其他产品 | KISSLING Series 29



## 客户还购买了



## 文档

### 产品图纸

[Relay 29-513-11](#)

英文版本

### CAD 文件

[3D PDF](#)

[3D](#)

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_29-513-11\\_A.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_29-513-11\\_A.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_29-513-11\\_A.3d\\_stp.zip](#)



英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

[数据表/目录页](#)

[KISSLING SINGLE POLE POWER RELAYS Series 29 / 500A](#)

英文版本