

G12-421-M-18

✓ 有效

KISSLING | KISSLING G12 系列


TE 内部编号 K1152919

Limit Switch, Four Pole - Double Throw Configuration (Pole-Throw),
Single Actuator, Extended Actuator, Process Sealed, KISSLING
Series G12

[在 TE 官网查看>](#)



开关 > 按钮开关



按钮开关产品类型: 限位开关

配置（极掷）: 四极 - 双掷

致动器数量: 单

致动器外形: 扩展型

套管种类: 螺纹

产品特性

产品类型特性

开关连接类型	悬空引线
按钮开关产品类型	限位开关
照明	不带
致动器种类	圆形致动器

结构特性

配置（极掷）	四极 - 双掷
致动器数量	单
微动	带有
支撑架	不带
开关反馈类型	触觉
操作功能	NO NC，瞬时

电气特征

触点额定电流	7 A
工作电压范围	28 VDC



主体特性

驱动力	2855.2 g[100.7 oz]
致动器外形	扩展型
套管种类	螺纹
套管螺纹尺寸	M16 x 1
致动器颜色	土黄色

接触件特性

开关端子电镀材料	银
----------	---

机械附件

产品安装类型	面板安装
--------	------

壳体特性

工艺密封	是
------	---

操作/应用

致动器总行程	6.5 mm[.256 in]
--------	-----------------

包装特性

封装方法	Bag
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (8% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

 TE 产品编号 K2009902 Limit switch G13-01-794	 TE 产品编号 K1019900 Limit switch G13-01-1414	 TE 产品编号 K1162910 Limit switch G12-121-A-05	 TE 产品编号 K1162850 Limit switch G12-121-A-15
 TE 产品编号 K1145366 Limit switch G12-221-S-015	 TE 产品编号 K1137773 Limit switch G12-131-E-900	 TE 产品编号 K1159996 LEUCHTMELDER TS-201-GN12	 TE 产品编号 K1019161 Limit switch G13-01-1365
 TE 产品编号 K1163308 LEUCHTMELDER TS-201-GE12	 TE 产品编号 K1122871 Limit switch G13-01-1623	 TE 产品编号 K1136030 Limit switch G13-01-1801	 TE 产品编号 K1146408 Limit switch G13-01-1809
 TE 产品编号 K2018279 Limit switch G13-01-1160	 TE 产品编号 K1165534 Limit Switch G13-C16-231-E	 TE 产品编号 K2017618 Limit switch G13-01-1091	 TE 产品编号 K1149713 Limit switch G13-01-1822





TE 产品编号 K1016717
Limit switch G13-01-1238



TE 产品编号 K1149275
Limit switch G13-01-1460 with Bund



TE 产品编号 CAT-AL8-STPBSC
Push Button Switch, Center Thread, 1 Actuator, Flush Profile



TE 产品编号 K1016318
Limit switch G13-01-1161

该系列中的其他产品 | KISSLING G12 系列



按钮开关(40)



限位开关(40)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-R21-731072
球形热缩护套：有嘴，直形




TE 产品编号K1152921
Limit switch G13-01-1819



TE 产品编号K1160758
Plunger Switch 44-01-069



TE 产品编号5677614009
RNF-3000-39/13-0-SP



TE 产品编号CAT-R21-73106549
球形热缩护套：有嘴，直角



TE 产品编号EH3269-000
ZH150-40/20-0-SP



TE 产品编号K1154427
Battery Disconnecter 35-524-241-R-900

文档

产品图纸

Limit switch G12-421-M-18

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D



下载查看

[ENG_CVM_CVM_K1152919_1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_K1152919_1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_K1152919_1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[KISSLING LIMIT SWITCH Series G12](#)

英文版本