



开关 > 电池断开开关 > Battery Disconnect, 400A, 1 Pole



工作电压: 32 VDC

开关主端子额定电流: 400 A

极数: 1

操作手柄的类型: T 形手柄

端接螺纹尺寸: M10

[所有 Battery Disconnect, 400A, 1 Pole \(22\)](#)

产品特性

产品类型特性

|      |   |
|------|---|
| 密封装置 | 是 |
|------|---|

结构特性

|         |          |
|---------|----------|
| 极数      | 1        |
| 辅助端子的数量 | 0        |
| 开关键控选项  | 可拆卸，不带链条 |

电气特征

|           |        |
|-----------|--------|
| 工作电压      | 32 VDC |
| 开关主端子额定电流 | 400 A  |

主体特性

|         |    |
|---------|----|
| 操作手柄的颜色 | 红色 |
|---------|----|

机械附件

|         |       |
|---------|-------|
| 操作手柄的类型 | T 形手柄 |
| 端接螺纹尺寸  | M10   |



|        |     |
|--------|-----|
| 开关安装选项 | 长法兰 |
|--------|-----|

尺寸

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 螺钉孔直径       | 8.5 mm[.335 in]  |
| 法兰螺丝孔之间的中心线 | 100 mm[3.937 in] |

使用环境

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 工组温度范围 | -40 – 85 °C[-40 – 185 °F] |
|--------|---------------------------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | Not Compliant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | Compliant with Exemptions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 有害物质含量超出标准 Restricted Substance(s) Above Threshold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250)<br>Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250)<br>SVHC > Threshold:<br>Pb (2.5% in 4748716719)<br><b>Article Safe Usage Statements:</b><br>Do not eat, drink or smoke when using this product. Wash thoroughly after handling. Recycle if possible and dispose of the article by following all applicable governmental regulations relevant to your geographic location. |
| 卤素含量                                                    | Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900 ppm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 焊接工艺能力                                                  | Not reviewed for solder process capability                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件





TE 产品编号 CAT-AL4-BDSA  
电池断开开关附件



TE 产品编号 CAT-AL4-SBD352001  
Battery Disconnect, 200A, 1 Pole



TE 产品编号 CAT-AL4-SBD352002  
Battery Disconnect, 200A, 2 Pole



TE 产品编号 CAT-AL4-SBD355002  
Battery Disconnect, 500A, 2 Pole



TE 产品编号 CAT-AL8-KSDRSC  
Rotary Switch, Center Thread, Short Handle Selector, Sealed



TE 产品编号 CAT-AL8-KSDRSS  
Rotary Switch, Socket, Short Handle Selector, Sealed



TE 产品编号 K1154986  
Battery Signal Switch 35-0010-B00-R



TE 产品编号 K1161486  
Rotary Switch DS-111-BL2



TE 产品编号 CAT-AL4-SBD354001  
Battery Disconnect, 400A, 1 Pole



TE 产品编号 CAT-AL4-SBD355001  
Battery Disconnect, 500A, 1 Pole



TE 产品编号 K1123794  
Batt. Disconnect 35-313-141-R-A50-900

该系列中的其他产品 | KISSLING 35 系列



旋转开关(6)



电池断开开关(173)

客户还购买了



TE 产品编号K1126755  
Battery Disconnect 35-411-100-R



TE 产品编号963531-1  
BLINDSTOPFEN



TE 产品编号2-1418479-1  
8POS,AMP MCP1.5K,REC. HSG,CODB



TE 产品编号1418884-1  
AMP MCP 1.5K, CONTACT, SWS



TE 产品编号1-1563878-1  
15POS, MIXED,REC HSG,SEALED,AS



TE 产品编号CAT-H3399-B128  
重型密封系列连接器尾盖

文档

产品图纸

Battery Disconnecter 35-414-130-R-902

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_35-414-130-R-902\_1.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_35-414-130-R-902\_1.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_35-414-130-R-902\_1.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

KISSLING BATTERY DISCONNECTOR Series 35 / 400A

英文版本