



开关 > 按钮开关



按钮开关产品类型: **柱塞开关**

致动器数量: **单**

致动器外形: **扩展型**

套管种类: **螺纹**

套管螺纹尺寸: **M18 x 1.5**

产品特性

产品类型特性

按钮开关产品类型	柱塞开关
照明	不带
致动器种类	柱塞

结构特性

致动器数量	单
微动	带有
支撑架	不带
开关反馈类型	触觉
操作功能	NC，瞬时

电气特征

工作电压范围	9 – 32 VDC
--------	------------

主体特性

致动器外形	扩展型
套管种类	螺纹
套管螺纹尺寸	M18 x 1.5



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	未针对中国 RoHS 符合性进行审核
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (2.05% in 16720636943) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT



TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N




TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N





TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedge locks: DEUTSCH DT



TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM，连接器壳体

文档

产品图纸

Plunger Switch KIT-Set 44-01-062-900

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_K1164141_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_K1164141_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_K1164141_1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。