



天线



天线类型: 面板

频带类型: 多带式

主要应用: 5G

无线应用: 5G, LTE, 蜂窝

安装位置: 外部

产品特性

产品类型特性

天线端接	SMA
天线产品类型	天线

结构特性

天线种类	平板天线
天线类型	面板
频带类型	多带式
安装位置	外部
端口配置	多个端口

电气特征

阻抗	50 Ω
天线操作	无源
VSWR（最大值）	<2.1:1

信号特征

频段	1690 – 2700 MHz, 617 – 698 MHz, 1427 – 1511 MHz, 4400 – 6000 MHz, 3300 – 4200 MHz, 698 – 960 MHz
----	--



频率类别	617 – 6000
峰值增益	> 6 dBi

主体特性

产品重量	1560 g
------	--------

机械附件

安装产品类型	壁, 立柱/桅杆
极化	双倾斜 45°
安装类型	立柱/桅杆/支架安装

尺寸

产品宽度	295 mm
产品长度	295 mm
产品高度	90 mm
电缆长度	.3 m

使用环境

电缆类型	LMR 195
------	---------

操作/应用

天线环境	室外
方向性	方向

行业标准

IP 等级	IP67
主要应用	5G
无线应用	5G, LTE, 蜂窝

产品供货情况

适用区域	全球
------	----

包装特性

封装方法	盒和纸箱
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免



中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235） 超过限值的SVHC： Pb (3.42% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

 TE 产品编号 CSD-SMAM-610-NM SMA to SMA 610mm RG58	 TE 产品编号 PAS69278P-FNF PANEL,LOW PIM,NF 698-2700MHZ, 8dBi,DO	 TE 产品编号 C58LL-SMAM-2438-NM SMA to N Type 2438mm RG58	 TE 产品编号 L000306-01 RP40 lite, 4x4 MiMo 5G,4G/LTE, OMNI
 TE 产品编号 PAV69278PO-30NF Ant,Mount,V-Pol,1-Port 30cm,698-960,1710	 TE 产品编号 CONN007-3-W N Type Plug 50 Ohm Cable Crimp	 TE 产品编号 CONN007-4-W N Type Plug 50 Ohm Cable Crimp	 TE 产品编号 SP6-230-BFM Surge,GasWB,DC-6GHz,NFB NM,230V



TE 产品编号 L000320-01
OMNI,2x2 MIMO BATON,617-960 /1427-6000MHz

TE 产品编号 CSO-NM-1200-NM
N Type to N Type 1200mm LMR400

TE 产品编号 PDD61606C-200SMAM
RP20 LITE,MIMO 5G,4G/LTE, GAIN ANTENNA

TE 产品编号 PAV69278PO-30D43F
Ant,Mount,V-POL,1 PORT 30cm,698-960,1710

TE 产品编号 PAS69278P-91NF
PANEL,LOW PIM,NF 698-2700MHZ, 8dBi,DO

TE 产品编号 CONN007-1-W
N Type Plug 50 Ohm Cable Crimp

TE 产品编号 PAV69278PO-FNF
Ant,Mount,V-POL,1-PORT FNF,698-960,1710-

TE 产品编号 CONN007-2-W
N Type Plug 50 Ohm Cable Crimp

TE 产品编号 PAS69278P-30D43F
PANEL,LOW PIM,NF 698-2700MHZ, 8dBi,DO

TE 产品编号 SP6-230-BFF
Surge,GasWB,DC-6GHz,NFB NF,230V

TE 产品编号 CSD-NM-914-NM
N Type to N Type 914 mm RG58

文档

Panel,5G/4G,2x2MIMO,9dBi, 500cm SMA(m)

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_L000379-03_A.3d_stp.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_L000379-03_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_L000379-03_A.3d_igs.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

High Gain 5G, 4G/LTE 2x2 MIMO, Fixed Wireless Access Directional Antenna

英文版本



产品规格

英文版本