



TE 内部编号 L000486-08

Flexible PCB (FPC) Antenna, Multi Band, 5G, Internal/Embedded Mount, Adhesive Mount, MHF4, Omnidirectional, Single Port, 0 < 3 dBi Peak Gain

[在 TE 官网查看>](#)

天线



天线类型: 柔性 PCB (FPC)

频带类型: 多带式

主要应用: 5G

无线应用: 5G

安装位置: 内部/嵌入式

产品特性

产品类型特性

天线端接	MHF4
天线产品类型	天线

结构特性

天线种类	柔性 PCB
天线类型	柔性 PCB (FPC)
频带类型	多带式
安装位置	内部/嵌入式
端口配置	单端口

电气特征

阻抗	50 Ω
天线操作	无源
VSWR（最大值）	<3:1

信号特征

频段	698 – 960 MHz, 1427 – 4200 MHz
----	--------------------------------



频率类别	698 – 4200
峰值增益	0 < 3 dBi

主体特性

产品重量	.2 g[.007 oz]
------	---------------

机械附件

极化	线性
安装类型	粘贴式安装

尺寸

产品宽度	15 mm[.591 in]
产品长度	90 mm[3.543 in]
产品高度	.13 mm[.005 in]
电缆长度	.2 m[.66 ft]
电缆绝缘直径（最大值）	1.13 mm[.044 in]

操作/应用

无线标准	欧盟蜂窝
方向性	全方向

行业标准

主要应用	5G
无线应用	5G

产品供货情况

适用区域	欧盟
------	----

包装特性

封装方法	袋/箱
------	-----

其他

精度级别	标准
------	----

配套部件



TE 产品编号 2334884-1
UMCC Micro-Coax receptacle, Gen 4

文档

产品图纸

FPC ANT, HDP 200mm MHF4 CEL, 698-5000MHz

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_L000486-08_2.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_L000486-08_2.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_L000486-08_2.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

L000486

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本