




热缩管 > ATUM 3:1 热缩管



热缩管产品类型: 热缩管

主要产品颜色: 黑色

收缩率: 3:1

墙面类型: 双壁

收缩后内径（最大值): 13 mm [.512 in]

所有 ATUM 3:1 热缩管 (135)

产品特性

产品类型特性

|         |     |
|---------|-----|
| 热缩管产品类型 | 热缩管 |
| 墙面类型    | 双壁  |

电气特征

|           |       |
|-----------|-------|
| 工作电压（最大值) | .6 kV |
|-----------|-------|

主体特性

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| 流体类型   | 化学制品/溶剂, 柴油, 润滑油, 液压油, 航空用燃料, 解冻液 |
| 主要产品颜色 | 黑色                                |
| 收缩率    | 3:1                               |
| 主要产品材料 | 辐照改性聚烯烃                           |
| 灵活性    | 半柔性                               |

尺寸



|            |                           |
|------------|---------------------------|
| 恢复的壁厚（标称）  | 2.54 mm[.1 in]            |
| 产品长度       | 50 mm[1.969 in]           |
| 恢复的壁厚（公差）  | .55 mm[.022 in]           |
| 收缩后内径（最大值） | 13 mm[.512 in]            |
| 原始内径（最小值）  | 40 mm[1.575 in]           |
| 热缩管尺寸范围    | 13 – 40 mm[.51 – 1.57 in] |

使用环境

|           |              |
|-----------|--------------|
| 收缩温度（最小值） | 80 °C        |
| 热缩管易燃性类型  | 阻燃           |
| 工组温度范围    | -55 – 110 °C |
| 收缩温度      | 110 °C       |

操作/应用

|      |          |
|------|----------|
| 机械阻力 | 机械损害, 液体 |
|------|----------|

产品供货情况

|      |    |
|------|----|
| 适用区域 | 全球 |
|------|----|

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装方法 | Box |
|------|-----|

其他

|         |       |
|---------|-------|
| 符合低释气要求 | 否     |
| 产品来源    | 捷克共和国 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                                                                                                                           |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                                                                                                                           |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                                                                                                                  |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>超过限值的SVHC：<br>DBMC (5% in 16982002840)<br><b>物品安全使用说明：</b><br>作业后彻底清洗。阅读并明了所有安全措施 前切勿搬动。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。 |



|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| 卤素含量   | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm ° |
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺                     |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 EG1114-000  
CV1981-ST-230V1600W-EU


该系列中的其他产品 | RAYCHEM ATUM



双壁热缩管(220)



橙色热缩管(1)



热缩管(220)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-HST-ATUM1  
ATUM 4:1 热缩管



TE 产品编号3-1719434-2  
4 POS DIA 2.5 SOCKET CONNECTOR HSG



TE 产品编号708473-2  
XCT 35-8 EQ



TE 产品编号2-1718353-2  
2 POS TAB HSG 5.8x0.8MM








TE 产品编号365016-1  
POSITIVE LOCK (PL) HSG REC



TE 产品编号1-1394914-2  
MQS1,5CONT.MODUL30P



TE 产品编号2-962841-2  
TAB 2.8x0.8 CONTACT CF SRC Ag



TE 产品编号C728013001  
ACW0219-1.00-97(NS)

文档

产品图纸  
ATUM-40/13-0-50MM  
英文版本

数据表/目录页  
ATUM Tubing  
英文版本

产品规格  
应用规格  
英文版本