



热缩管 > CRN 热缩管



热缩管产品类型: 热缩管

主要产品颜色: 清透

墙面类型: 单壁

原始内径（最小值）: 1.6 mm [.063 in]

收缩后内径（最大值): .79 mm [.031 in]

所有 CRN 热缩管 (59)

产品特性

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管
墙面类型	单壁

电气特征

工作电压（最大值）	.6 kV
-----------	-------

主体特性

流体类型	水, 液压油, 航空用燃料
主要产品颜色	清透
收缩率	2:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	柔性-刚性

尺寸

恢复的壁厚（标称）	.5 mm[.02 in]
恢复的壁厚（公差）	.15 mm[.006 in]



原始内径（最小值）	1.6 mm[.063 in]
收缩后内径（最大值）	.79 mm[.031 in]
热缩管尺寸范围	.79 – 1.6 mm[.031 – .063 in]

使用环境

收缩温度（最小值）	110 °C
热缩管易燃性类型	非阻燃
工组温度范围	-55 – 135 °C[-67 – 275 °F]
收缩温度	135 °C

操作/应用

机械阻力	应力消除, 摩擦, 液体
------	--------------

产品供货情况

适用区域	全球
------	----

包装特性

封装方法	线轴
------	----

其他

符合低释气要求	否
产品来源	捷克共和国

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明




此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | RAYCHEM CRN



客户还购买了



文档

产品图纸
CRN-1/16-X-SP
英文版本

数据表/目录页
CRN Pages from 9-1773447-9

NB15234001

Heat Shrink Tubing, Clear, 2:1, Single Wall, Shrinks To .79 mm [.031 in], Irradiated
Modified Polyolefin, RAYCHEM CRN



英文版本

产品规格

质量规范

英文版本