



热缩管 > RT-220 热缩管



热缩管产品类型: **热缩管**

主要产品颜色: **白色**

收缩率: **2:1**

墙面类型: **单壁**

收缩后内径（最大值): **4.75 mm [.187 in]**

[所有 RT-220 热缩管 \(12\)](#)

产品特性

产品类型特性

|         |     |
|---------|-----|
| 热缩管产品类型 | 热缩管 |
| 墙面类型    | 单壁  |

电气特征

|           |       |
|-----------|-------|
| 工作电压（最大值) | .6 kV |
|-----------|-------|

主体特性

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| 流体类型   | 三氯乙烷, 化学制品/溶剂, 水, 润滑油, 液压油, 航空用燃料 |
| 主要产品颜色 | 白色                                |
| 收缩率    | 2:1                               |
| 主要产品材料 | 交联含氟聚合物                           |
| 灵活性    | 柔性                                |

尺寸



|            |                  |
|------------|------------------|
| 恢复的壁厚（标称）  | .28 mm[.011 in]  |
| 恢复的壁厚（公差）  | .18 mm[.007 in]  |
| 收缩后内径（最大值） | 4.75 mm[.187 in] |
| 原始内径（最小值）  | 9.53 mm[.375 in] |

使用环境

|           |              |
|-----------|--------------|
| 电阻属性      | 溅湿保护         |
| 收缩温度（最小值） | 110 °C       |
| 热缩管易燃性类型  | 高阻燃性         |
| 工组温度范围    | -55 – 150 °C |
| 收缩温度      | 150 °C       |

操作/应用

|      |                    |
|------|--------------------|
| 机械阻力 | 应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体 |
|------|--------------------|

产品供货情况

|      |    |
|------|----|
| 适用区域 | 全球 |
|------|----|

包装特性

|      |    |
|------|----|
| 封装方法 | 线轴 |
|------|----|

其他

|         |       |
|---------|-------|
| 符合低释气要求 | 是     |
| 产品来源    | 捷克共和国 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2023年1月（233）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 尚未进行卤素含量审核                                                                          |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-HST-RT220  
RT-220 热缩管

客户还购买了



TE 产品编号9410990001  
HT-SCE-3/4-2.0-9



TE 产品编号CAT-HST-RT220  
RT-220 热缩管



TE 产品编号205210-3  
PLUG ASSY SIZE 4



TE 产品编号321889  
SOLIS R HT 22-16COMM22-18MIL 6



TE 产品编号321890  
TERMINAL,SOLIS R HT 22-16 8



TE 产品编号5748676-2  
DIE CAST CBL CLMP KIT,SZ 2

文档

产品图纸

RT-220-3/8-9-SP

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

NB15914001

Heat Shrink Tubing, White, 2:1, Single Wall, Shrinks To 4.75 mm [.187 in], Crosslinked Fluoropolymer, 9.53 mm [.375 in] Expanded Inside

