




热缩管 > RNF-150 热缩管



热缩管产品类型: **热缩管**

主要产品颜色: **黑色**

收缩率: **2:1**

墙面类型: **单壁**

收缩后内径（最大值): 12.7 mm [.5 in]

[所有 RNF-150 热缩管 \(27\)](#)

产品特性

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管
墙面类型	单壁

电气特征

工作电压（最大值)	.6 kV
-----------	-------

主体特性

流体类型	航空燃油，液压油，润滑油，水
主要产品颜色	黑色
收缩率	2:1
主要产品材料	交联含氟聚合物
灵活性	柔性

尺寸

恢复的壁厚（标称)	.48 mm[.019 in]
恢复的壁厚（公差)	.16 mm[.006 in]
收缩后内径（最大值)	12.7 mm[.5 in]
原始内径（最小值)	25.4 mm[1 in]

使用环境



收缩温度（最小值）	110 °C
热缩管易燃性类型	高阻燃性
工组温度范围	-55 – 150 °C
收缩温度	150 °C

操作/应用

机械阻力	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体
------	--------------------

产品供货情况

适用区域	全球
------	----

包装特性

封装方法	线轴
------	----

其他

符合低释气要求	否
产品来源	捷克共和国

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

TE 产品编号 CAT-HST-RNF150

[RNF-150 热缩管](#)

该系列中的其他产品 | [RAYCHEM RNF-150](#)

[单壁热缩管\(27\)](#)

[热缩管\(27\)](#)

客户还购买了

TE 产品编号071855-000

[222A142-25/225-0](#)

TE 产品编号EK7301-000

[222S121-25C-0](#)

TE 产品编号CAT-HST-RNF150

[RNF-150 热缩管](#)

TE 产品编号5748677-4

[PLTD PLST CBL CLMP KIT,SZ 4](#)

TE 产品编号CZ3654-000

[SETR06AI-SIDE-ENTRY-TINEL-LOCK-RING](#)

TE 产品编号A57019-000

[WP-127111-10-9](#)

TE 产品编号322333

[TERMINAL,SOLIS R HT 16-14 6](#)

TE 产品编号391961-000

[55PC0811-22-9CS2637](#)

文档

- [产品图纸](#)
- [RNF-150-1-0-SP](#)
- [英文版本](#)

产品规格

NB17224001

Heat Shrink Tubing, Black, 2:1, Single Wall, Shrinks To 12.7 mm [.5 in], Crosslinked Fluoropolymer, 25.4 mm [1 in] Expanded Inside, RAYCHEM RNF-150



应用规格

英文版本