

RT-375-2-X-SP

✓ 有效

RAYCHEM | RAYCHEM RT-375

TE 内部编号 NB17574001

Clear, 2:1, Single Wall, Shrinks To 25.4 mm [1 in], Crosslinked Fluoropolymer, 50.8 mm [2 in] Expanded Inside, Highly Flame-Retardant, RAYCHEM RT-375

[在 TE 官网查看>](#)



热缩管 > RT-375 热缩管



主要产品颜色: 透明

收缩率: 2:1

墙面类型: 单壁

收缩后内径（最大值): 25.4 mm [1 in]

主要产品材料: 交联含氟聚合物

[所有 RT-375 热缩管 \(31\)](#)

产品特性

产品类型特性

墙面类型	单壁
------	----

电气特征

工作电压（最大值）	.6 kV
-----------	-------

主体特性

流体类型	航空燃油，液压油，润滑油，水
主要产品颜色	透明
收缩率	2:1
主要产品材料	交联含氟聚合物
灵活性	柔性

尺寸

恢复的壁厚（标称）	.51 mm[.02 in]
恢复的壁厚（公差）	.15 mm[.006 in]
收缩后内径（最大值）	25.4 mm[1 in]
原始内径（最小值）	50.8 mm[2 in]
热缩管尺寸范围	25.4 – 50.8 mm[1 – 2 in]

使用环境



收缩温度（最小值）	125 °C
热缩管易燃性类型	高阻燃性
工组温度范围	-55 – 150 °C
收缩温度	150 °C

操作/应用

机械阻力	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体
------	--------------------

产品供货情况

适用区域	全球
------	----

包装特性

封装方法	线轴
------	----

其他

符合低释气要求	否
产品来源	捷克共和国

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件



TE 产品编号 CAT-HST-RT375
RT-375 热缩管




TE 产品编号 NB17584001
RT-375-3/4-X-SP

该系列中的其他产品 | RAYCHEM RT-375



单壁热缩管(32)




热缩管(32)


客户还购买了




TE 产品编号 L9000026-01
Antenna 1/4 Wave R-Angle 2.4GHz SMA




TE 产品编号 1-1969604-2
12P FH PLUG VAL-U-LOK FH GW




TE 产品编号 1-1969603-2
12P RCPT VAL-U-LOK GW




TE 产品编号 1969603-8
8P RCPT VAL-U-LOK GW




TE 产品编号 2238017-1
VAL-U-LOK SKT BR SN 18-22AWG



TE 产品编号 368571-1
PDL 3P PLUG 3.96(GWT) NAT



TE 产品编号 926933-1
WIRE PIN 18-17 AWG .01 PTPB



TE 产品编号 2176340-3
CRGCQ 0603 2R2 5%

RT-375-2-X-SP

Clear, 2:1, Single Wall, Shrinks To 25.4 mm [1 in], Crosslinked Fluoropolymer, 50.8 mm [2 in] Expanded Inside, Highly Flame-Retardant, RAYCHEM RT-375



TE 产品编号EQ24203001
[55CD0079-30-9CK0202/1](#)

TE 产品编号7-1393788-8
[V23079G1005B301](#)

文档

RT-375-2-X-SP

英文版本

数据表/目录页

RT-375 Tubing

英文版本

应用规格

英文版本