



热缩管



主要产品颜色: 黑色

墙面类型: 单壁

原始内径（最小值）: 1.85 mm [.073 in]

收缩后内径（最大值): .79 mm [.031 in]

收缩率: 2:1

产品特性

产品类型特性

墙面类型	单壁
热缩管产品类型	热缩管

电气特征

工作电压（最大值）	.6 kV
-----------	-------

主体特性

流体类型	化学制品/溶剂, 水, 润滑油, 液压油, 航空用燃料, 解冻液
主要产品颜色	黑色
收缩率	2:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	非常具有柔性

尺寸

恢复的壁厚（标称）	.43 mm[.017 in]
恢复的壁厚（公差）	.08 mm[.003 in]
原始内径（最小值）	1.85 mm[.073 in]
收缩后内径（最大值）	.79 mm[.031 in]
热缩管尺寸范围	.8 – 1.85 mm[.031 – .073 in]

使用环境



收缩温度（最小值）	70 °C
热缩管易燃性类型	高阻燃性
工组温度范围	-55 – 135 °C[-67 – 275 °F]
收缩温度	90 °C

操作/应用

机械阻力	应力消除, 液体, 起皱
------	--------------

产品供货情况

适用区域	全球
------	----

包装特性

封装方法	Reel
------	------

其他

符合低释气要求	否
产品来源	捷克共和国

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件



TE 产品编号 EG1114-000
CV1981-ST-230V1600W-EU


该系列中的其他产品 | RAYCHEM Versafit



单壁热缩管(328)



橙色热缩管(19)




热缩管(328)


客户还购买了




TE 产品编号63313-1
PL 187 RECEPTACLE 20-16 AWG TPBR



TE 产品编号5-103957-1
10X2 MTE RCPT SR LATCH .100CL



TE 产品编号3-520340-2
ULTRA-FAST 187 ASY REC 16-14 AWG TPBR




TE 产品编号3-520406-2
ULTRA-FAST 250 ASY REC 16-14 AWG TPBR




TE 产品编号640250-4
04P SL156 HSG W/LCK RAMP NATL



TE 产品编号1-640445-1
11P MTA156 HDR ASSY FL/STR SN



TE 产品编号2-6450832-5
MBXL R/A HEADER 5P+ 2LP + 24S



TE 产品编号1-6600132-0
MBXL R/A HDR DB 1P+16S+1P



文档

产品图纸

VERSAFIT-1/16-0-SP-SM

英文版本

数据表/目录页

Versafit Tubing

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本