




热缩管 > SCL 热缩管



热缩管产品类型: **热缩管**

主要产品颜色: **红色**

收缩率: **3:1**

墙面类型: **双壁**

收缩后内径 (最大值): 3.42 mm [.135 in]

[所有 SCL 热缩管 \(59\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

|         |     |
|---------|-----|
| 热缩管产品类型 | 热缩管 |
| 墙面类型    | 双壁  |

### 电气特征

|            |       |
|------------|-------|
| 工作电压 (最大值) | .6 kV |
|------------|-------|

### 主体特性

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| 流体类型   | 制动液, 水, 润滑油, 液压油, 航空用燃料 |
| 主要产品颜色 | 红色                      |
| 收缩率    | 3:1                     |
| 主要产品材料 | 辐照改性聚烯烃                 |
| 灵活性    | 半刚性                     |

### 尺寸

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 恢复的壁厚 (标称)  | 1.27 mm[.05 in]   |
| 产品长度        | 1220 mm[48.03 in] |
| 恢复的壁厚 (公差)  | .35 mm[.014 in]   |
| 收缩后内径 (最大值) | 3.42 mm[.135 in]  |
| 原始内径 (最小值)  | 9.93 mm[.391 in]  |



|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| 热缩管尺寸范围 | 3.42 – 9.93 mm[.135 – .391 in] |
|---------|--------------------------------|

使用环境

|           |                |
|-----------|----------------|
| 电阻属性      | 浸入保护, 湿度, 溅湿保护 |
| 收缩温度（最小值） | 125 °C         |
| 热缩管易燃性类型  | 非阻燃            |
| 工组温度范围    | -55 – 110 °C   |
| 收缩温度      | 135 °C         |

操作/应用

|      |                        |
|------|------------------------|
| 机械阻力 | 应力消除, 振动, 摩擦, 机械损害, 液体 |
|------|------------------------|

产品供货情况

|      |    |
|------|----|
| 适用区域 | 全球 |
|------|----|

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装方法 | 袋和盒 |
|------|-----|

其他

|         |       |
|---------|-------|
| 符合低释气要求 | 否     |
| 产品来源    | 捷克共和国 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进



行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 EG1114-000  
CV1981-ST-230V1600W-EU

该系列中的其他产品 | RAYCHEM SCL



双壁热缩管(60)



热缩管(61)

客户还购买了



TE 产品编号 34115-1  
TERM, RING, STRAT,SOLIS, HR, 22-16, 3/8



TE 产品编号 HDP26-18-20SN-L017  
PLG, 20P, BLK, N, RNG, 16/20, S



TE 产品编号 34103  
SOLIS R 22-16 COMM 22-18 MIL 2



TE 产品编号 2267078-6  
TMS3T5B2M6RE



TE 产品编号 323683  
TERMINAL,SOLIS R HT 12-10 1/4



TE 产品编号 1-2141324-1  
6POS, MCON 1.2 LL TAB SEALED COD A



TE 产品编号 HD17-9-1939S-P080  
PLG, 9P, GRN, N, THREAD, J1939, TYPE 2



TE 产品编号 1027-001-0800  
CLIP, SS, 11MM HOLE, ST, DT8PIN







TE 产品编号HDC26-18-JDL  
COVER HDP 18 SHL RC RUBBER LYD

TE 产品编号312153-1  
TRAVERSE SLIDE CAM

文档

SCL-3/8-2-STK

英文版本

数据表/目录页

SCL Tubing

英文版本

应用规格

英文版本