



天线



天线类型: Yagi

频带类型: 单频段

主要应用: ISM, 远程广域网

无线应用: ISM, 远程广域网

安装位置: 外部

产品特性

产品类型特性

天线端接	N 型
天线产品类型	天线

结构特性

天线种类	八木天线/对数周期
天线类型	Yagi
频带类型	单频段
安装位置	外部
端口配置	单端口

信号特征

频段	806 – 866 MHz
增益（最大值）	10.6 dB
频率类别	698 – 960
峰值增益	> 6 dBi

机械附件

安装类型	立柱/桅杆/支架安装
------	------------

操作/应用

天线环境	室内, 室外
------	--------



方向性

方向

行业标准

主要应用	ISM, 远程广域网
无线应用	ISM, 远程广域网

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 超过限值的SVHC： Pb (4% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



TE 产品编号 PC906NB
YAGI,Polmnt,6,896-940MHz 18,dBi11,
Bulk P



TE 产品编号 PC8910N
Yagi,FWA,12in,NF 896-940MHz,11dBd



该系列中的其他产品 | PC 系列



ISM、LPWAN 和 LoRaWAN 天线(9)



公共安全天线(9)



天线(9)



室外天线(9)

客户还购买了



TE 产品编号FG4500
OMNI,FG,450-470MHZ,100W 460MHz, 2dBi



TE 产品编号QW450
WHIP, QW, 1/4,450-470MHz 460, 0dB, CH, G



TE 产品编号CMS38606-30NF
OMNI,IcIng,30cm,NF 380-6000MHz, 6dBi,



TE 产品编号TRA4703
OMNI,PH,NMO,470-490 WHT,3,150,3 /4MT



TE 产品编号PC804N
YAGI,Polmnt,4,806-902MHz 15,6dBd, NF



TE 产品编号YF45018-61NF
YAGI,FWG,3,450-490MHZ TB,8.6, FOLDED YAGI



TE 产品编号TRAB4500N
OMNI,Ph,NMO,450-470MHz BLK, 0,150,NGP



TE 产品编号FG4503
OMNI,FG,450-460MHZ,100W 455MHz, 5dBi



TE 产品编号GBR8
MOUNT,MGM,3/4,58A



TE 产品编号MB8UT-L
MOUNT,BMM.3/4,58U,TNCM STD, 17FT58U

文档

数据表/目录页

YAGI ANTENNAS

英文版本

机构认证

UK Declaration of Conformity

英文版本

