

# REBM210A-1602CB ✓ 有效

TE 内部编号 REBM210A-1602CB

Time Delay Relay, 2 Form C DPDT-CO, 10 A Contact Rating,  
Hermetically Sealed, 125 °C [257 °F]

[在 TE 官网查看>](#)



继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: **延时继电器**

端子排列方式: 2 Form C DPDT-CO

触点额定电流: 10 A

外壳类型: **密封式**

环境温度 (最大值) : 125 °C [257 °F]

## 产品特性

### 产品类型特性

继电器和接触器类型

延时继电器

### 结构特性

端子排列方式

2 Form C DPDT-CO

### 电气特征

输入电压

20 – 30 VDC

触点额定电流

10 A

### 主体特性

外壳类型

密封式

### 接触件特性

端子材料

银氧化镉

### 使用环境

工组温度范围

-70 – 125 °C[-94 – 257 °F]

环境温度 (最大值)

125 °C[257 °F]

### 操作/应用

控制类型

固定

延迟时间

16 秒

运行模式

运行延迟

### 其他

高度类 (机械)	25 – 30 mm
长度类 (机械)	26 mm
宽度类 (机械)	25.7 mm

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	<p>欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月 (247)</p> <p>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)</p> <p>超过限值的SVHC:</p> <p>Cadmium oxide (10% in 127481-1)</p> <p>Pb (.1% in Outer casing)</p> <p><b>物品安全使用说明:</b> 使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</p>
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的物品中高度关注物质含量(SVHC)信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)“物品中物质的要求指南”(2011年4月第2版)，在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定(也被称为O5A: Once An Article Always An Article)，对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE已经基于新的ECHA“物品中物质的要求指南”(2017年6月第4版)完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

## 配套部件





## 文档

[产品规格](#)

[产品规格](#)

[英文版本](#)