

# SMI-1A-48-100-BAUU ✓ 有效

MEAS | IntraSense

TE 内部编号 SMI-1A-48-100-BAUU

Wire Length 100 cm, French Catheter Scale 1, Light Sensitivity 25 mmHG, 5.5 uV/V/mmHg, Supply Voltage Range 2.4 V, IntraSense

[在 TE 官网查看>](#)



传感器 > 压力传感器 > 侵入式压力传感器 > IntraSense 微型侵入式压力传感器



法制导管量表: 1

光敏度: 25 mmHG

压力灵敏度: 5.5 uV/V/mmHg

导线长度: 100 cm

Supply Voltage Range: 2.4 V

[所有 IntraSense 微型侵入式压力传感器 \(12\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

人体内部医疗使用点	体内
压力类型	绝对

### 电气特征

Supply Voltage Range	2.4 V
----------------------	-------

### 尺寸

传感器尺寸	.75 x .22 x .08 mm
法制导管量表	1
导线长度	100 cm

### 使用环境

灭菌适应性	ETO
工艺温度	130 °C[266 °F]
工作温度范围	10 – 60 °C[50 – 140 °F]

### 操作/应用

产品使用期限	24 Hr
Pressure Range	.61 – 1.68 bar[8.9 – 24.36 psi]
耐压范围	-400 到 4000 mmHg



光敏度 25 mmHG

压力灵敏度 5.5 uV/V/mmHg

**行业标准**

校准版本 未校准

**产品合规性**

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU 符合

欧盟ELV指令2000/53/EC 未进行合规性审核

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令） 没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)  
SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月 (235)  
不含REACH SVHC

卤素含量 尚未进行卤素含量审核

焊接工艺能力 尚未进行焊接工艺可能性审核

**产品合规免责声明**

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

**配套部件**



该系列中的其他产品 | [IntraSense](#)



侵入式压力传感器(12)

## 客户还购买了



## 文档

[数据表/目录页](#)

[IntraSense](#)

[英文版本](#)