




DEUTSCH | STRIKE

TE 内部编号 SRK06-MDI-32A-001

32 Position Housing, Housing for Female Terminals, Wire-to-Wire, 3.4 mm [.134 in] Centerline, Sealable, Black, Wire & Cable, Power

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > DEUTSCH Strike Housings



位数: 32

连接器和壳体类型: 母端子护套

接合插针直径: 1 mm, 1.55 mm [.039 in, .061 in]

连接器系统: 线到线

中心线（间距）: 3.4 mm [.134 in]

[所有 DEUTSCH Strike Housings \(20\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	是
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到线
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	32
行数	4

电气特征

工作电压	48 VDC
标称电压架构	12 V, 24 V



主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	黑色
连接器和键控代码	I

接触件特性

端子大小	尺寸 16, 尺寸 20
端子类型	插座
接合插针直径	1 mm, 1.55 mm[.039 in][.061 in]
端子额定电流（最大值）	7.5 A, 13 A

机械附件

应力消除	带有
端子位置保证	是
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PBT
中心线（间距）	3.4 mm[.134 in]

尺寸

行间距	3.5 mm, 10.85 mm, 11.35 mm[.138 in][.427 in][.447 in]
兼容的绝缘直径范围	1.55 – 2.41 mm, 1.55 – 3.05 mm[.061 – .12 in][.061 – .095 in]
产品宽度	38.9 mm[1.532 in]
产品长度	81 mm[3.189 in]
连接器高度	48.5 mm[1.909 in]

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

--	--



IP 等级	IP68, IP6K9K
与机构/标准产品兼容	SAE J2030
UL 阻燃性等级	未经测试

包装特性

封装数量	144
封装方法	Box

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年1月（233） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-D48-SP729
DEUTSCH Sealing Plugs



TE 产品编号 1062-20-0277
SOC, SF, SIZE 20, 16-22, SN/SN



TE 产品编号 1062-20-0177
SOC, SF, SIZE 20, 16-22, SN/SN



TE 产品编号 DT-RT1
EXT TOOL, FRONT RELEASE



TE 产品编号 CAT-ST858-CH8172
DEUTSCH Strike Housings



TE 产品编号 SRK-BS-MD-ST-002
BKSHL, MED, BLK, ST, NW 22



TE 产品编号 1062-20-0322
SOC, SF, SIZE 20, 16-22, SLEVLESS, NI /NI



TE 产品编号 1062-20-0677
SOC, SF, SIZE 20, 14-16, SN/SN



TE 产品编号 1062-14-0177
SOC, SF, SIZE 16, 14-18, SN/SN



TE 产品编号 1062-20-0644
SOC, SF, SIZE 20, 14-16, AU/SN



TE 产品编号 1062-20-0377
SOC, SF, SIZE 20, 16-22, SLEVLESS, SN /SN



TE 产品编号 CAT-J67-DSCC16
DEUTSCH 16 号压接端子



TE 产品编号 SRK-BS-MD-ST-001
BKSHL, MED, BLK, ST, NW 17/22



TE 产品编号 SRK-MT-02
SRK TPA MOUNTING TOOL recpt



TE 产品编号 1062-20-0122
SOC, SF, SIZE 20, 16-22, NI/NI



TE 产品编号 1062-20-0144
SOC, SF, SIZE 20, 16-22, AU/SN



TE 产品编号 1062-20-0244
SOC, SF, SIZE 20, 16-22, AU/SN



TE 产品编号 CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号 SRK-BS-MD-90-002
BKSHL, MED, BLK, RA, NW 22



TE 产品编号 1062-20-0622
SOC, SF, SIZE 20, 14-16, NI/NI

该系列中的其他产品 | **STRIKE**



汽车接头(10)



汽车连接器护套(20)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号206070-8
CABLE CLAMP KIT #17




TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N



TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM, 连接器壳体

文档

产品图纸

PLG, 32P, BLK, E, I

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_SRK06-MDI-32A-001_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_SRK06-MDI-32A-001_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_SRK06-MDI-32A-001_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。



数据表/目录页

TERMINALS AND CONNECTORS

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本