




电缆组件 > 铜质电缆组件 > M8/M12 电缆组件 > M8 Cable Assembly, Single End, Female, Straight



线束类型: M8 尾纤

位数: 4

电缆组件长度: .5 m

M8/M12 应用类型: 传感器/致动器

连接器和键控代码: A

[所有 M8 Cable Assembly, Single End, Female, Straight \(56\)](#)

产品特性

产品类型特性

线束类型	M8 尾纤
电缆组件（A 端）	M8 插座

结构特性

位数	4
----	---

电气特征

工作电压	30 VAC
------	--------

主体特性

绝缘套管材料	PVC
连接器颜色（A 端）	黑色
导体材料	铜合金
电缆颜色	黑色
电线颜色（基准）	褐色、白色、蓝色、黑色
连接器和键控代码	A



接触件特性

端子额定电流（最大值）	3 A
-------------	-----

机械附件

螺纹尺寸	M8
连接器方向（A 端）	直式

壳体特性

外壳材料	尼龙
------	----

尺寸

线径	24 AWG
----	--------

操作/应用

M8/M12 应用类型	传感器/致动器
屏蔽	否

其他

电缆组件长度	.5 m
电缆组件配置	单端

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (1.9% in 2505725083) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进



行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 T4052117004-001
RPC-M8-4MS-0.5-M12-4FS-PVC



TE 产品编号 T4052118004-001
RPC-M8-4MS-0.5-M12-4FR-PVC



TE 产品编号 1-2273109-2
M8 strgt plug to M12 strgt socket AA



TE 产品编号 2273184-1
M8 x 1.0 straight plug 4pos



TE 产品编号 T4052218004-001
RPC-M8-4MR-0.5-M12-4FR-PVC



TE 产品编号 T4052217004-001
RPC-M8-4MR-0.5-M12-4FS-PVC




TE 产品编号 T4052114004-001
RPC-M8-4MS-0.5-M8-4FR-PVC




TE 产品编号 T4051110004-001
M8 CABLE ST MALE 0.5M 4P PVC CABLE

客户还购买了




TE 产品编号1-160304-0
250 FASTON,REC.,14-17AWG,BR



TE 产品编号1-215297-2
12P HV100 REC CON. TE, 7.0MM



TE 产品编号3-640443-5
05P MTA100 CONN ASSY GRN



TE 产品编号726386-2
250 FASTON TAB TPBR




TE 产品编号3-1437719-3
T01-0550-S04-FEMALE PLUG CONNECTOR SOLDE




TE 产品编号4-1437719-8
T01-0560-P04-MALE REC PANEL-PCB MOUNT RA



TE 产品编号2058703-3
Herm Blade& Recp Assy,6 Pos,Latch



TE 产品编号4-2176400-7
3540 82R 1%



文档

产品图纸

[M8 CABLE ST FEMALE 0.5M 4P PVC CABLE](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_T4051310004-001_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_T4051310004-001_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_T4051310004-001_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[M8 / M12 Connector System Catalog](#)

日语

[M8 / M12 Connector System Catalog](#)

英文版本

[M8/M12 Cable Assemblies Brochure](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

[应用规格](#)

英文版本

机构认证

[UL](#)

英文版本

T4051310004-001

M8 Pigtail Cable Assembly, 4 Position, .5 m, Sensor/Actuator, A Code, M8 Socket
End A, Single Ended, Nylon

