


T4062124003-005

✓ 有效

TE 内部编号 T4062124003-005  
M8 Cable Assembly, 3 Position, Cable Assembly Length 5 m [16.4 ft], Sensor/Actuator, A Code, M8 Plug End A, M8 Socket End B, Shielded, Double Ended  
[在 TE 官网查看>](#)



电缆组件 > 铜质电缆组件 > M8/M12 电缆组件 > M8 Male Straight to Female R/A Double Ended Cable



线束类型: M8  
位数: 3  
电缆组件长度: 5 m [ 16.4 ft ]  
M8/M12 应用类型: **传感器/致动器**  
连接器和键控代码: A

[所有 M8 Male Straight to Female R/A Double Ended Cable \(56\)](#)

产品特性

产品类型特性

|            |       |
|------------|-------|
| 线束类型       | M8    |
| 电缆组件 (A 端) | M8 插头 |
| 电缆组件 (B 端) | M8 插座 |

结构特性

|    |   |
|----|---|
| 位数 | 3 |
|----|---|

电气特征

|      |        |
|------|--------|
| 工作电压 | 60 VDC |
|------|--------|

主体特性

|             |     |
|-------------|-----|
| 连接器颜色 (B 端) | 黑色  |
| 绝缘套管材料      | PUR |
| 连接器颜色 (A 端) | 黑色  |
| 导体材料        | 铜合金 |
| 电缆颜色        | 灰色  |



|          |          |
|----------|----------|
| 电线颜色（基准） | 褐色、蓝色、黑色 |
| 连接器和键控代码 | A        |

接触件特性

|             |     |
|-------------|-----|
| 端子额定电流（最大值） | 3 A |
|-------------|-----|

机械附件

|            |         |
|------------|---------|
| 螺纹尺寸       | M8 x M8 |
| 连接器方向（A 端） | 直式      |
| 连接器方向（B 端） | 直角      |

壳体特性

|      |       |
|------|-------|
| 外壳材料 | 尼龙 GF |
|------|-------|

尺寸

|      |        |
|------|--------|
| 电缆外径 | 5 mm   |
| 线径   | 24 AWG |

操作/应用

|             |         |
|-------------|---------|
| M8/M12 应用类型 | 传感器/致动器 |
| 屏蔽          | 是       |

其他

|        |              |
|--------|--------------|
| 现场维修   | 是            |
| 电缆组件长度 | 5 m[16.4 ft] |
| 电缆组件配置 | 双头           |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合且适用豁免                                                                                                                                                                                               |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合且适用豁免                                                                                                                                                                                               |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                                                                                                                                              |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>超过限值的SVHC：<br>Pb (1.9% in 2505725083)<br><small>物品安全使用说明：<br/>使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</small> |




|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| 卤素含量   | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm ° |
| 焊接工艺能力 | 尚未进行焊接工艺可能性审核                 |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 T4062224003-005  
RPC-M8-3MR-5.0SH-M8-3FR-PUR

客户还购买了



TE 产品编号T4062113003-001  
RPC-M8-3MS-0.5SH-M8-3FS-PVC



TE 产品编号T4052114003-001  
RPC-M8-3MS-0.5-M8-3FR-PVC



TE 产品编号T41526B9L25-005  
RPC-M12L-5MS-5.0-5FR-PUR 14AWG  
GY



TE 产品编号275447-1  
SEALING & DIELECTRIC COMPOUND  
GY

文档

产品图纸

RPC-M8-3MS-5.0SH-M8-3FR-PUR

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_T4062124003-005\_B.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_T4062124003-005\_B.3d\_stp.zip

英文版本

下载查看





[ENG\\_CVM\\_CVM\\_T4062124003-005\\_B.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

[3D PDF](#)

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

[产品规格](#)

[应用规格](#)

英文版本

[应用规格](#)

英文版本

[机构认证](#)

[UL](#)

英文版本