



M12 连接器

TE 内部编号 T4110012081-000

Cable-to-Cable, Circular Connector Receptacle, 8 Position, Shell Size 20, Sealable, Wire & Cable, Signal, Cable Mount (Free-Hanging), M12 Connector

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器



连接器系统: 缆到缆

连接器安装类型: 电缆安装（自由悬挂）

位数: 8

可密封: 是

连接器和端子端接到: 电线和电缆

产品特性

产品类型特性

装配要求	工厂组装
圆形连接器外壳类型	金属外壳
连接器产品类型	连接器组件
组件类型	电连接器
连接器系统	缆到缆
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆
圆形连接器种类	圆形连接器插座
外壳类型	金属

结构特性

键控 + 极化位置	A
工厂安装的后壳	带有
位数	8
电源位置数量	0



信号位置数量	8
--------	---

端子预装	Yes
------	-----

电气特征

工作电压	30 VDC
------	--------

主体特性

○ 形环材料	硅胶
--------	----

环境保护	IP67
------	------

环境保护类型	弹性体密封
--------	-------

主要产品颜色	黑色
--------	----

周边密封材料	硅胶
--------	----

外壳电镀材料	镍
--------	---

外壳基材	铜合金
------	-----

圆形连接器绝缘材料类型	聚酰胺 6.6 GF25
-------------	--------------

密封的	是
-----	---

接触件特性

端子额定电流（最大值）	2 A
-------------	-----

反向极性	是
------	---

圆形连接器端子类型	插座
-----------	----

端接特性

线缆端接方法	螺纹式端子
--------	-------

机械附件

接合固定类型	螺纹连接
--------	------

接合对准	带有
------	----

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

极性代码	A
------	---

接合对准类型	键控
--------	----

壳体特性

圆形连接器壳体尺寸	20
-----------	----

尺寸

线径	20 – 24 AWG
----	-------------

使用环境

IP 防尘密封等级	6
-----------	---



IP 防水密封等级	IP67
工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]

操作/应用

耐用性等级	100 Cycles
电路应用	Signal
屏蔽	是

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------

其他

现场维修	是
已忽略的装载位置	0

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant with Exemptions
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant with Exemptions
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量超出标准 Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) SVHC > Threshold: Pb (4% in 74024580) Article Safe Usage Statements: Do not eat, drink or smoke when using this product. Wash thoroughly after handling. Recycle if possible and dispose of the article by following all applicable governmental regulations relevant to your geographic location.
卤素含量	BFR/CFR/PVC Free, but Br/Cl >900 ppm in other sources.
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

 TE 产品编号 494524-E M12 MALE, A CODE, 8P, 10.5MM SMT	 TE 产品编号 494376-E M12 MALE, A CODE, 8P, 17MM SMT	 TE 产品编号 225297-E M12 MALE, UNI CODE,RA, 8P THR REAR MOUNT	 TE 产品编号 225522-E M12 MALE, A CODE,RA, 8P THR FRONT MOUNT
 TE 产品编号 225614-E M12 MALE, A CODE,RA, 8P THR REAR MOUNT	 TE 产品编号 225454-E M12 MALE, A CODE,RA, 8P THR REAR MOUNT	 TE 产品编号 284810-E M12 MALE, A CODE, 8P, 10.5MM SMT	 TE 产品编号 464676-E M12 MALE, A CODE, 8P, 10.5MM SMT
 TE 产品编号 225294-E M12 MALE, A CODE,RA, 8P THR REAR MOUNT	 TE 产品编号 515632-E M12 MALE, UNI CODE, 8P, 10.5MM SMT, DI	 TE 产品编号 235045-E M12 MALE, A CODE,RA, 8P THR REAR MOUNT	 TE 产品编号 225521-E M12 MALE, A CODE,RA, 8P THR FRONT MOUNT
 TE 产品编号 394331-E M12 MALE, A CODE, 8P, 17MM SMT	 TE 产品编号 5-2172080-2 M12.MALE.PNLREAR.AC0DE.8P. PCBSTD.SRT.SHL	 TE 产品编号 5-2172081-2 M12.MALE.PNLREAR.AC0DE.8P. PCBSTD.RA.SHLD	 TE 产品编号 5-2271111-2 M12.MALE.A CODE.8P.PG9. SHIELDED.(AU)
 TE 产品编号 T4111012081-000 M12 M, 8P GOLD A_CODE S SHIELDED PG9	 TE 产品编号 254317-E M12 MALE, A CODE, 8P, 10.5MM SMT	 TE 产品编号 225295-E M12 MALE, A CODE,RA, 8P THR REAR MOUNT	 TE 产品编号 T4111012081-001 M12 M, 8P STR A_CODE SH PG9 GOLD,N


该系列中的其他产品 | M12 连接器



标准圆形连接器(570)



连接器密封件和盲堵(4)



连接器硬件(11)

客户还购买了



TE 产品编号T4113012081-000
M12 M, 8P GOLD A_CODE RA SHIELDED PG9



TE 产品编号DT13-6P-G003
HDR, 6P, GRY, RA, AU/NI/CU



TE 产品编号T4111012051-000
M12 M, 5P GOLD A_CODE S SHIELDED PG9




TE 产品编号T4110012051-000
M12 F, 5P GOLD A_CODE S SHIELDED PG9



TE 产品编号T4110512041-000
M12 F, 4P GOLD D_CODE S SHIELDED PG9



TE 产品编号42199-1
205 FASTON FLAG REC 20-16 AWG BR




TE 产品编号87499-8
04 MODIV HSG COMP SR .100CL



TE 产品编号3-641150-5
05P MTA156 ASSY 22AWG RED LF



TE 产品编号6-2271117-2
M12,FEMALE, A CODE,12P,PG9, SHIELDED(AU)



TE 产品编号40-0210-000-P00
923 INSULATION INSERT, 8-PIN

文档

产品图纸

M12 F, 8P GOLD A_CODE S SHIELDED PG9

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_T4110012081-000_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看



[ENG_CVM_CVM_T4110012081-000_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_T4110012081-000_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[M8 / M12 Connector System Catalog](#)

日语

[M8 / M12 Connector System Catalog](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL

英文版本